

胶管扣压机扣管机，高压油管压管机缩管机，挖机油管扣压机压管机

产品名称	胶管扣压机扣管机，高压油管压管机缩管机，挖机油管扣压机压管机
公司名称	深圳倍菲特科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:倍菲特 型号:BFT-P32 规格:标配12-14套模具
公司地址	广东省深圳市龙岗区怡丰巷4号
联系电话	0755-84807897 13544187954

产品详情

型号：bft-p32 规格：标配12-14套模具 价格;28000/台 bft牌扣压机，bft-p32最大胶管直径2" 扣压范围至120mm,280吨扣压力度模具可扩张68mm。

重型扣压机是为大批量,强动力,高速度及高效能的要求而设计，并提供多样性的操控

从大产量临时变为单件生产并无困难机器配备了多种尺寸的扣压模具，足以应付一般的需要 产品介绍：扣压机（现在市场又称锁管机、压管机、扣管机、缩口机等）广东省粤语喜欢称作：啤喉机。英文名称通常翻译成：crimping machine 或者 crimper。扣压机是一种用于扣压管件总成的液压设备，其将所配套的金属接头通过扣压机的模具施加收缩力，将金属接头牢固的扣压在所配套的高压油管上。锁管机适用于各类机械高低压油管、气管、水管、电缆接头、空调管、建筑配件的扣压，广泛用于车辆、工程机械、液压机械、焊割设备等行业。扣压机技术指导：1、采用双液压回路运作原理，即活塞的进退及模具的张口和收缩运动都是依靠液压动力源产生的动力。它不仅移动平稳、回程快速，也不会发生像弹簧回位，使模具张不开而锁死的现象。而且油缸锁紧系统设计都是前后贯通，易于扣压各种异型弯头。2、液压系统由电机、油泵、电磁阀、调压阀及液压阀组成了具有进退运动的双液压油路，而且在双液压油路中还增加一个快速泄油阀油路，以达到更加快速回位的目的，且速度可调、噪音和系统压力降低。3、在电器控制系统方面，控制电路适用集成印刷板电路，它检修电路容易、维修方便、更换简单。4、扣压模具及模座采用无累计误差式加工工艺，以保证扣压后产品的扣压线条间隔均匀，无大小头现象。5、为了扣压机永久的机械精度及寿命，在锁紧机构组件上，不仅选择了优质合金钢材料，而且采用独有的热处理工艺。所以扣压机较长的使用寿命：与选材、热处理、机械加工工艺及结构的合理性是密不可分的！

倍菲特公司设计了一系列不同的操控器，在bft牌扣压机上适应不同的需求和用途，以获深圳倍菲特科技得最高的生产效率，还可以增加一些附件，如脚踏开关，机后自动操作器，快速换模工具和模具贮放架，把生产效果进一步提高和更趋自动化，bft牌扣压机，bft-

p20扣压机，中型扣压机，产地中国.p20最大胶管直径1 1/2" 扣压范围到61mm。单项电机亦可提供最原始和实用的设计，公司设计了一系列不同的操控器，适应不同的需求和用途，以获得最高的生产效率，还可以增加一些附件，如脚踏开关，机后自动操作器，快速换模工具和模具贮放架bft牌扣压机，bft-p32最大胶管直径2" 扣压范围至120mm,280吨扣压力度模具可扩张68mm。重型扣压机是为大批量,强动力,

高速度及高效能的要求而设计，并提供多样性的操控从大产量临时变为单件生产并无困难机器配备了多种尺寸的扣压模具，足以应付一般的需要。用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。由内外胶层和骨架层组成，骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶；耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶；耐酸碱，耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。近年来，开始采用热塑性橡胶，如热塑性聚氨酯橡胶、聚酯橡胶等。胶管因易弯曲、能缓冲、重量轻及安装使用方便等优点，用途十分广泛，如农业上排灌农田、港湾疏浚中吸排泥浆，飞机、坦克、汽车及许多机械装备中的液压系统、气动系统、燃油系统均使用许多胶管。bft牌扣压机是将所有配套的金属接头通过扣压机的模具施加收口力，将其牢固的扣压在所配套的橡胶软管上。橡胶软管总成已被液压等行业大量而广泛有采用，几乎无所不在。扣压机的使用面越来越广，需求量也不断增大。

公司设计了一系列不同的操控器，在芬宝牌扣压机上适应不同的需求和用途，以获得最高的生产效率，还可以增加一些附件，如脚踏开关，机后自动操作器，快速换模工具和模具