

煤矿用MQT110 2.5帮顶两用锚杆钻机

产品名称	煤矿用MQT110 2.5帮顶两用锚杆钻机
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

煤矿用MQT110/2.5帮顶两用锚杆钻机 潜孔钻机 煤矿锚杆

MQT-110/2.5气动锚杆钻机机身有高，中，短三种，根据客户需要和巷道的高矮任意选择。作业时，可调节气腿高度，其最高高度可达3.7米。本公司专业生产各种型号气动锚杆钻机。

MQT-110/2.5气动锚杆钻机的特点：

- 1体积小，重量轻，操作简单，维护方便。
- 2齿轮式气动马达，运转稳定，可靠性高。
- 3新型玻璃钢气腿设计，安全防爆、使用寿命更长

MQT-110/2.5气动锚杆钻机

MQT-110/2.5型气动锚杆钻机广泛适用于岩石硬度 f_8 的巷道，特别适应煤巷的锚杆支护作业，既可钻顶板锚杆孔，又可钻锚索孔，还可搅拌和安装树脂药卷类锚杆、锚索，无需其他设备，即可实现锚杆螺母一次安装拧紧，达到初锚预紧力的要求。

特点：体积小，重量轻，操作简单，维护方便。齿轮式气动马达，运转稳定，可靠性高。新型玻璃钢气腿设计，安全防爆、使用寿命更长。 主要参数：

锚杆机系列规格号MQT-110/2.5-A MQT-110/2.5-B MQT-110/2.5-C

工作气压0.4-0.63 Mpa

额定气压0.5 Mpa

额定转速220 r/min

额定转矩110 N.m

失速转矩210 N.m

空载转速 560 r/min

耗气量4 m³ /min

最大推力8 KN

冲洗水压力0.6-1.2 Mpa

噪声 95 dB(A)

钻尾六方尺寸19:22 mm

整机最大高度2457 ± 50 3057 ± 50 3657 ± 50 mm

整机最小高度1126 ± 50 1276 ± 50 1426 ± 50 mm

整机重量50 53 55 Kg

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com