

# 供应富兰德煤油烟点测定仪

产品名称	供应富兰德煤油烟点测定仪
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDR-2501 符合标准:GB/T382
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

## 产品详情

### 适用范围

煤油烟点测定仪是根据gb/t382-83(91)《煤油烟点测定法》标准规定设计制造的。适用于测定灯用煤油和喷气燃料的烟点，即试样在一个标准灯具内，在规定条件下燃烧时的无烟火焰的最大高度，以毫米表示。

### 功能特点

- 1、煤油烟点测定仪采用毫米刻度尺背景，可以清晰读取数据
- 2、整台仪器结构紧凑、完整
- 3、煤油烟点测定仪采用插拔式结构，更换灯芯更加方便
- 4、煤油烟点测定仪采用特制玻璃观察窗，操作方便
- 5、煤油烟点测定仪操作简便，测定结果重复性高

### 技术参数

- 1、标尺：标尺应在黑玻璃上用白色标志，其中央2毫米的白色或黑色条纹将标尺垂直分成二等分。标尺

的测量范围应为50毫米，分度为1毫米。每10毫米标上数字，每5毫米用较长的标线。

2、灯芯导管：灯芯导管的顶部应精确地与标尺上的零点在同一水平上。

3、升降座：行程总距离不应小于10毫米，移动时平滑且均匀。4、贮油器：贮油器主要由贮油器本体，灯芯管和空气导管等组成，其临界尺寸符合gb/t382，贮油器本体内径尺寸  $21.25 \pm 0.05$ ，长度  $109.0 \pm 0.05$ ；灯芯管内径  $4.7 \pm 0.05$ ，长度  $82.0 \pm 0.05$ ；空气导管内径尺寸  $3.5 \pm 0.05$ ，长度  $90.0 \pm 0.05$ 。