

开利立式明装风机盘管

产品名称	开利立式明装风机盘管
公司名称	广州市东理空调设备有限公司深圳分公司
价格	面议
规格参数	品牌:开利 型号:42VL
公司地址	深圳市罗湖区宝安南路3083号
联系电话	0755-36963920 13923882094

产品详情

42系列风机盘管机组，其冷热源由外界集中供应，当冷热源提供给盘管后，室内空气由风机吸入机内，经盘管冷却（加热），再送回室内，经机组不断循环，使房间温度得到调节。

42系列风机盘管机组对风机、盘管、电机等关键零部件精心设计而推出的具有超高效率、超低噪声等特点，且能最大限度满足市场需要的风机盘管。机组主要由风机、盘管、凝水盘和箱体等部件组成。建议选配开利品牌的温控器及其二通阀等配件，也可以根据用户的要求配置自控配件。

风机采用前向多翼金属型离心叶轮

，叶片采用整体冲制工艺，并采用国内首创镀锌板带锌焊接技术，轴盘采用锌合金带六角定位压铸工艺，再加上先进的动平衡试验，使叶轮生产率高，质量好，而且金属叶轮能达到防火安全性能。双吸前向多翼离心式风机，具有耗电省、噪声低、调速范围宽，高中低三档风量区别明显等特点。盘管采用铜管套铝片结构，采用机械胀管工艺，使管片结合紧密，其翅片形式是采用开利第三代最新片型，带有等边三角形孔距的宽缝波纹片，因此传热性能显著提高，冷量优于国内外同类产品。水盘采用冷轧钢板材料粉末涂装，整体模压一次成型工艺，质量可靠。水盘保温材料采用成型模一次压制

而成，外形美观。箱体采用进口数控设备加工，其加工零件精度高、互换性好。

另外选用专用接线盒和金属软管，大大提高了机组安全可靠。

占地少；机身薄，可方便地布置在任何地方。

安装快：因尺寸紧凑，平衡良好，管道电线联接简便，一个人就可搬动就位安装。

外形美；结构对称，线条明快。效率高；开利风机盘管

采用高传热效率的铜管，双曲波纹缝翅片换热器，机械胀管，确保翅片与铜管接触紧密。

用电省：风机有一种速度可调，由于采用永久式电容电机，使风机用电省。易维

修：采用集中式供暖与制冷设备，具有系统容量大，调节方便灵活，维修费用低的优点，由于配有凝水盘及排水装置和自冷电机，因而维修简单，故障最少。噪声低：开利风机盘管

由于风机设计合理，电机转速低以及机组采用了特选吸音保温材料，所以立式明装风机盘管运转时，给您带来清静舒适的工作和生活环境。

注：人面向正面出风口来区分机组左右方向。