

本公司生产光柱显示调节仪

产品名称	本公司生产光柱显示调节仪
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金湖大华 型号: DH-600 变送输出： 4 ~ 20mA、 0 ~ 10mA:精度：± 0.3%FS
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

产品详情

点击放大	产品型号	dh-600
	产品报价	
	产品特点	万能输入功能；自动校准和人工校准功能；多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高；良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能；先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便。

dh-600光柱显示调节仪的详细资料：

光柱显示调节仪功能特点

万能输入功能 自动校准和人工校准功能
 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
 良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能
 先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

主要技术指标

基本误差：0.5%fs或0.2%fs ± 1个字 分辨力：1/20000、14位a/d转换器
 显示方式：双排四位led数码管和双排光柱同时显示 采样周期：0.5s
 报警输出：二限报警或四限报警，报警方式、报警灵敏度可设置，继电器输出触点容量
 ac220v/3a或ac220v/1a 变送输出：4~20ma、0~10ma、1~5v、0~5v 精度：±0.3%fs
 通讯输出：接口方式--隔离串行双向通讯接口rs485/rs422/rs232/modem
 波特率--300~9600bps内部自由设定 馈电输出：dc24v/30ma 电源：开关电源 85~265vac
 功耗4w以下

选型表

		代码			
dh-600					
外型尺寸		a/s			
报警输出		b			bc
变送输出		x1			
		x2			
		x3			
		x4			
通讯输出		p			
		r			
		s			
变送器配电电源					
		v12			带d
		v24			带d

供电电源		
	w	
输入信号	sn	见"输

输入类型表

参数提示符	输入信号内容	参数提示符	输入信号内容
tc-k	k型	rtd	0-400
tc-s	s型	1000	pt1000
tc-e	e型	ba1	ba1
tc-b	b型	ba2	ba2
tc-t	t型	0-50	0-50ma
tc-n	n型	0-5v	0-5v
tc-j	j型	1-5v	1-5v
p100	pt100	0-20	0-20ma
c100	cu100	0-10	0-10ma
cu50	cu50	4-20	4-20ma

相关产品有：智能闪光报警器

产品相关关键字：光柱显示调节仪 智能闪光报警器 调节仪