

# 静电式油烟处理净化器 路博环保

产品名称	静电式油烟处理净化器 路博环保
公司名称	路博宏业环保技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博 型号:lb-yz
公司地址	中国山东省临沂市兰山北城新区环球国际
联系电话	18669628795

## 产品详情

(静电式)油烟净化器规格型号

型号LB-YZ-2

处理风量(M3/h)2000

外型尺寸(长\*宽\*高) 520\*550\*670 风口尺寸(MM) 350\*420 单机重量(KG) 32.5

阻力(PA)60 标高(mm) 170 输入电压v:220 功率(W) 50

型号LB-YZ-4 处理风量(M3/h)4000

外型尺寸(长\*宽\*高) 650\*550\*670 风口尺寸(MM) 350\*440 单机重量(KG) 52

阻力(PA)60 标高(mm) 170

输入电压v:220 功率(W) 60

安装说明

1、净化器风量的选择：

1-1油烟产生量是厨房灶眼为计算单位，一般一个灶眼产生油烟 $2000\text{M}^3/\text{h} \sim 3000\text{M}^3/\text{h}$ 。或脱排投影面积计算，即 $2000\text{风量}/\text{M}^2$ 。

1-2 风机风量不得大于净化器处理风量20%，如净化器处量风量为6000风量，配用风机风量应在7200风量左右。

## 2、风管的配置：

2-1标准配置为净化器进出风口2~3米处，进行安装弯头、变径或风机。实际安装受场地限制，安装人员应计算管道截面积、管道长度，弯头风阻径管等因素。

2-2净化器进出风管同净化器法兰尺寸保持一致，变径长度位置应在法兰对角线长度三倍以上。

2-3净化器配装均流板（导流板），必须装于净化器进风口处，特殊要求时，需加

装过滤网板。