

玉林逆变器厂家批发高频纯正弦波逆变器1500W

产品名称	玉林逆变器厂家批发高频纯正弦波逆变器1500W
公司名称	深圳市智联盛达科技有限公司福田分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:智联盛达 型号:ZLSD-HD 12-24V:36-48V
公司地址	深圳市龙华新区鹤山路口太阳能硅谷大厦7楼
联系电话	0755-22384084 13631681458

产品详情

应用范围: 1、使用办公设备（如：电脑、传真机、打印机、扫描仪等）；

2、使用生活电器（如：电冰箱、游戏机、dvd、微波炉、音响、摄像机、电风扇、照明灯具等）；

3、或需要给电池（手机、电动剃须刀、数码相机、摄像机等电池）充电时；

4、其它：通讯设备、精密电子设备、感性负载类电器等。 **产品特点：** 1、功率足：当负载额定功率与逆变器功率相等，或低于逆变器功率时，逆变器不会产生过载保护，能正常工作。 2、安全性能好：产品具备短路、过载、过电压、欠电压、超温5种保护功能。（名词解释：短路保护--当交流输出端正负极被无意短接，逆变器自动停止工作，进入保护状态，使输出电压为0，不会对电器产品、逆变器和汽车蓄电池产生影响；过载保护—当负载额定功率超过逆变器额定功率时，逆变器自动停止工作，进入保护状态；过压或欠压保护—当蓄电池电压超过或低于逆变器设定输入保护电压时，逆变器自动停止工作，进入保护状态，超温保护—当逆变器本体温度超过65 时，逆变器自动停止工作，进入保护状态。）

3、物理性能良好：散热性能优良，可抗一定外力的挤压或碰击。

4、设计合理：它采用国行的纯正弦逆变电路，转换效率高，全自动保护，产品设计合理、易操作，工作安全可靠，广泛适用太阳能、风能等发电转换、户外作业、及家用电器运作； **使用方法：** 直接将逆变器输入端正负极线夹分别夹住蓄电池正负极接线柱，并将需要使用的电器产品电源插头插入逆变器输出端，给电器产品供电即可。使用完毕，从逆变器输出端拔出电器产品电源插头，然后将逆变器线夹从蓄电池接线柱上取下。 **技术参数：**

型号zlsd-hd	300w	500w	600w	800w	1000w	1200w	1500w
额定输出功率	300w	500w	600w	800w	1000w	1200w	1500w
最大输出功率	350w	550w	650w	850w	1050w	1250w	1550w
瞬间最大输出功率	600w	1000w	1200w	1600w	2000w	2400w	3000w
输入电压	12v/24v/36/48/72v/110						
输出电压	110vac/220vac						
输出频率	50hz/60hz						
效率(满载)	>87%						
空载电流	<8w						
工作指示	led 工作指示状态						
输出波形	纯正弦波						
自动保护	过载，短路，过温，反接（保险），欠/过压						
工作环境温度	-10 ~ + 50						
存储温度	-30 ~ + 70						
方式	自动控制制冷风扇						
总谐波失真量	5%>						
净重kg	0.85		1.98		3.26		
尺寸mm	150*130*52		260*138*70		300*168*80		
内箱mm	255*190*90		340*250*165		400*260*170		
外箱mm	540*420*330		518*355*365		410*270*560		
	(12台装/12kg)		(4台装/12.8kg)		(3台装/12.68kg)		

以上参数，因技术改良造成与实际参数有细微差异，以实际产品的相关说明为准。另外，本公司可根据客户要求定制特殊规格的产品。