

SF08-20 高压座阀 2通常闭

产品名称	SF08-20 高压座阀 2通常闭
公司名称	派刻液压机械（上海）有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:海德福斯 型号:SF08-20
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4006室-2
联系电话	17721147558 15618223215

产品详情

SF08-20 高压座阀，2通，常闭

描述

电磁驱动、2通常闭、导控座阀式、液压螺纹插装阀，用作低流量油路中的截止或负载保持设备。

工作原理

断电时，SF08-20 用作单向阀，允许油液从 流向 ，同时截止油液从 流向 。

通电后，插件的阀芯提升，从而打开 流向 的油液通道。在此模式下，油液从 流向 的油液将受到巨大限制。如果想要接通此通道，请参见 SF08-22 型 (1.042.1)。

特点

额定线圈适合连续工作。

阀座经硬质处理，耐用且低泄漏。

可选线圈电压和终端。

插件电压可互换。

整体模铸型线圈设计。

可选 IP69K 防水 E 型线圈。

工业通用阀孔。

结构紧凑。

特性

工作压力：345 bar (5000 psi)

流量：参见性能图

内部泄漏：在345 bar (5000 psi) 时，最大为 0.15 毫升/分钟（3 滴/分钟）

温度范围：-40 至 120 ，标准聚氨酯密封

线圈额定负载：可在 85% 至 115% 的额定电压范围内连续工作

20 时的线圈初始电流：标准线圈：12 VDC 时为 1.2安，115 VAC（全波整流）时为 0.13安；E 型线圈：12 VDC 时为 1.4安；24 VDC 时为 0.7安

最小吸合电压：345 bar (5000 psi) 时为额定值的 85%

过滤：参见9.010.1

介质：粘度介于 7.4 ~ 420 cSt（50 ~ 2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油