

SV38-20J 座阀 2通常闭

产品名称	SV38-20J 座阀 2通常闭
公司名称	派刻液压机械（上海）有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:海德福斯 型号:SV38-20J
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4006室-2
联系电话	17721147558 15618223215

产品详情

SV38-20J 座阀，2通，常闭

描述

电磁驱动、2通常闭、导控座阀式、液压螺纹插装阀，用作需要应急手控功能的低流量油路的截止或负载保持设备。

工作原理

断电时，SV38-20J 用作单向阀，允许油液从 流向 ，同时截止油液从 流向 。

通电后，插件的阀芯提升，从而打开 流向 的油液通道。在此工况下，油液从 流向 的流动将受到巨大限制。

应急手控选件操作方法：要进行应急手控操作，请拉住滚花手柄。此应急操作不会锁定。所需拉力约为20磅。“J”选件包括用于连接缆绳的10-32外螺纹。

如果使用缆绳，则阀门内部的弹簧力可能无法克服内部缆绳的摩擦力。用户必须使用外部方法拉回缆绳。

特点

额定线圈适合连续工作。

阀座经硬质处理，耐用且低泄漏。

可选线圈电压和终端。

插件电压可互换。

整体模铸型线圈设计。

应急手控选件。

可选 IP69K 防水 E 型线圈。

工业通用阀孔。

结构紧凑。

特性

工作压力：207 bar (3000 psi)

流量：参见性能图

内部泄漏：在207 bar (3000 psi) 时，最大为 0.15 毫升/分钟（3 滴/分钟）

温度范围：-40至120 ，标准丁腈橡胶密封

线圈额定负载：可在85%至115%的额定电压范围内连续工作

20 时的线圈初始电流：标准线圈：12 VDC 时为1.67安，115 VAC（全波整流）时为 0.18 安；E 型线圈：12 VDC 时为1.7安；24 VDC 时为 0.85 安

最小吸合电压：207 bar (3000 psi) 时为额定值的85%

过滤：参见9.010.1

介质：粘度介于 7.4 ~ 420 cSt（50 ~ 2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油