

卧式电脑纸张拉力仪

产品名称	卧式电脑纸张拉力仪
公司名称	杭州研特科技有限公司
价格	25500.00/台
规格参数	品牌:研特 型号:YT-WL300
公司地址	好运路2号
联系电话	0571-88743602 13735480432

产品详情

卧式电脑拉力仪/纸张抗张强度测定仪

型号: YT-WL300 YT-WL30 详细介绍

本仪器采用独特卧式设计，具有结构紧凑、功能齐全、操作方便的特点。仪器按新国家标准GB/T 12914-2008（恒速拉伸法）的规定要求设计。同时参照ISO 1924《纸和纸板 抗张强度的测定》，GB/T453-2002等国家和行业标准。测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数，特别是能感测微小量值，独具测定卫生纸各相应参数（包括湿强度值）的能力。测量铝箔、铝塑带抗张力，抗张强度、剥离强度、延伸率。测量塑料薄膜拉伸强度、伸长率、拉伸弹性模量。测量食品包装袋热封强度、抗张强度、剥离强度。测量卫生巾粘合强度、封边强度、抗张强度、伸长率。测量压敏胶粘带剥离强度、抗张强度。测量合成纤维长丝断裂强力、伸长率。测量拉链轻滑度。

主要性能特点 1. 传动机构采用滚珠轴承，传动平稳、精确 2. 采用进口电机，噪音小、控制精确 3. 大屏幕液晶显示、中文菜单。试验时，实时显示拉伸时间、负荷张力等；并可显示、打印数据。 4. 热敏打印机，噪声低、更清晰 5.

在0~30N测量范围内，精度可达0.01N，分辨率0.01N，专业针对卫生纸各相应参数的测量 6. 直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数。 7. 可变试样尺寸及拉伸速度：对常用标准尺寸试样，直接以规定速度进行拉伸试验，亦可随情况需要，设定合适的拉伸速度，改变试样的试验长度及宽度。 8. 自动化程度高：仪器设计选用国内外先进器件，单片机进行信息感测、数据处理和动作控制，具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点。 9.

数据通讯：仪器设有标准串行RS232接口，可为上位微机综合报表系统提供数据通讯。（另购） 10. 广测量范围：仪器测量范围能按用户需要，以配置不同测力器进行变换，能够广泛应用于各种纸张及材料的拉伸试验测定。

11. 多功能，灵活配置：仪器主要用于纸张测量，改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量。 主

主要技术参数 1、电 源 AC220V ± 10% 50HZ 2、准确度 ± 1%

3、测量范围 0 ~ 30N（卫生纸）/ 0 ~ 100N/ 0 ~ 300N/ 0 ~ 500N / 0 ~ 1000N 五种规格可选 4、拉伸速度 1 ~ 500 mm/min(可数字调节) 5、回程速度 1 ~ 500 mm/min(可数字调节) 6、试样尺寸

试样长度 180mm（可电脑控制0-300mm范围内任意调节）宽度 15mm 7 仪器规格及重量

810 × 310 × 200mm 29kg 8 木箱包装 , 装箱后规格及重量 840 × 340 × 230mm 40kg