纸板戳穿强度测定仪

产品名称	纸板戳穿强度测定仪
公司名称	杭州研特科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:研特 型号:YT-PRT48
公司地址	好运路2号
联系电话	0571-88743602 13735480432

产品详情

YT-PRT48型电脑智能瓦楞纸板戳穿强度测定仪

产品简介 YT-PRT48型电脑智能瓦楞纸板戳穿强度测定仪是瓦楞纸板抗戳穿性能(既戳穿强度)专用测试仪器。本仪器具有快速压紧、操作手柄自动复位及安全防护可靠、带液晶显示、热敏打印机等特点,适用范围广,是纸板，是纸板、纸箱生产、科研及商检等企业和部门不可缺少的常用仪器。本仪器符合以下标准：产品参照ISO3036（纸板——戳穿强度的测定）和GB2679．7《纸板戳穿强度的测定法》中有关规定设计。

功能特点 1. 全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠。 2.
全自动测量，智能判断功能，操作系统实时显示测量结果。 3.
自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能； 4.
兰色液晶显示屏，配置中文图形菜单显示操作系统，使用简单方便； 5.
高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低； 6.
机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便

技术参数 1. 电 源： AC220V±10% 2A 50HZ 2. 测量范围：（1～48）J 3. 试值误差：【A 标尺：±0.05J ；B 标尺：±0.1J 、C：标尺±0.2J、D 标尺：±0.5J】（在各档测量上限值的20%～80%范围内） 4.
指针摩擦力：<0.25J 5. 摆轴摩擦及空气阻力：>120 次 (以摆臂摆动次数衡量) 6.
角锥体特性尺寸三底边长：60mm×60mm×60mm，高（25±0.7）mm， 7.
棱边圆角半径：（1.5±0.1）mm 8. 工作环境：温度5～35℃，相对湿度不超过85%。 9.
外形尺寸：800×500×750 mm 10. 仪器重量：110kg