

长沙供应富兰德全自动原油蒸馏测定仪价格

产品名称	长沙供应富兰德全自动原油蒸馏测定仪价格
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:富兰德仪器 型号:FDR-4371 符合标准:GB/T2538
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围

全自动原油馏程测定仪适用标准：gb/t2538-88，仪器装置符合sh/t0121《石油产品馏程测定装置技术条件》的各项规定。为单管模块化结构，采用低电压集中直接的蒸馏加热方式、内置小循环组块的冷浴恒温、美国进口红外线量筒读数系统、自动恒温的回收室，采用多单片机的主控部件，并具有自动完成大气压的实时检测自动修正，使其功能强大、工作稳定可靠、操作简单方便、节能环保的特点。

功能特点

- 1、大屏幕液晶显示，软件提示操作
- 2、全中文操作系统平台，多种操作模式可供客户编程使用
- 3、采用美国xec进口红外线量筒读书系统，分辨率高，识读刻度精度高，稳定性好
- 4、采用一键设定标定系统，人性化设计，彻底解决传统设备跟踪标定操作复杂的过程
- 5、采用美国hp精密跟踪系统，导轨无磨损，传动性优良，跟踪幅度可控制0.1ml
- 4、仪器可升级为计算机采用计算机控制（一般为液晶屏，无法升级为电脑）、蒸馏过程动态显示相关参数，加热功率实现自动优化
- 5、提供方法文件的新建及调用功能，足够的存储空间用于保存试验记录
- 6、冷浴及量筒浴控温采用智能测控系统，提供各组别试验所需的条件
- 7、自动判断结束条件并出具试验结果，可打印报表
- 8、软件设置有防过冲系统，可有效的防止气体的爆沸情况

9、可以根据客户需求，升级为计算机有线控制或无线控制（非标配，需要定制）

技术参数

1、使用环境：温度0 ~ 60 相对湿度： 80%

2、显示：彩色液晶触摸屏。

3、蒸馏速率：4 ~ 5ml/min

4、冷浴恒温范围：-10 ~ +70

5、温度范围：室温 ~ +400 ，分辨率：0.1

6、体积检测范围：0 ~ 100ml ，分辨率0.1ml

7、测温元件：进口检测元件

8、使用电源ac220v 50hz ，总功率：1.5kw