

仪表油墨哑光油墨镜面银保护油墨

产品名称	仪表油墨哑光油墨镜面银保护油墨
公司名称	清远市艾门化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ACOAMEN 型号:ALABINE
公司地址	清远市清城区人民三路三十二号清远义乌商贸城A幢三层3-397号（一址多照）
联系电话	0763-3350486 13826039711

产品详情

ALABINE SM系列仪表铭板油墨

ALABINE SM系列油墨是为了在聚碳酸酯（PC）材料的工业用计量器板、铭板上印刷而特意开发出来的，价格便宜的挥发干燥型油墨。此油墨是一款高性能低价格的优质油墨。

用途：聚碳酸酯（PC）、丙烯酸树脂材料的汽车文字板，工业用计量器板、铭板等的印刷，以及ABS、软硬质PVC、木制品等的印刷。

特性：1、不会使材料发生裂化，接着性优秀；2、作业性优良，不会油墨扩散，不会缩孔现象；3、可挠性良好，打孔等后加工适应性良好；4、耐油，耐酒精性与耐化学药品性优秀。

使用方法：1、请使用ALATIVE

PB系列PC专用稀释溶剂（标准、慢干、特慢干）。印刷纤细画线时，请使用特制ALATIVE PB6慢干溶剂。使用其他稀释剂，聚碳酸酯（PC）容易发生裂化。

2、用一块干净而没有边丝的布粘上ALATIVE

ST3处理液来擦塑料胶卷表面，能有效清除表面油脂肮脏对于塑料胶卷本身没有影响。

：用20%的溶剂稀释后在PC上印刷，常温下的指触时间如下：

溶剂：约15分钟；PC迟干溶剂：约20分钟；PC特慢干溶剂：约25分钟；特裂PC慢干溶剂：约35分钟

车用文字板、工业用计量器板的印刷上，为了防止因残留溶剂而引起不良气味的残留推荐进行70 以上的加热干燥。

擦拭清洗网版请用ALATIVE SC6清洗溶剂。

超过42种颜色供选择，各1KG罐装。

ALABINE BS系列哑光油墨

ALABINE BS系列是单组分丝网印刷油墨，可用于塑料物料。它采用高质量颜料配制成，有极好遮盖性及特效天气抗力，能耐户外曝晒；ALABINE BS系列油墨仅有哑光面涂饰，含有适量的溶剂，故能以丝网印刷形式印于对溶剂尤为敏感的物料。耐化学剂如汽油、乙醇、水汽和清洁剂，符合欧洲主要的家庭用品和汽车制造商的要求。

推荐用途：ABS、PS、PVC、PC、压克力纸板等塑料材料

特 性：1、印刷表面光滑，耐磨性极佳；2、良好的溶剂释放性；3、有优秀的附着力、抗粘着性和印刷适性佳；4、有极好的遮盖力；5、墨层细腻、印件网点清晰，层次丰满。

使用方法：1、印刷前用一块干净而没有边丝的布沾上ALATIVE ST3处理液来擦承印物表面，这能将任何妨碍油墨粘力油脂肮脏清除掉。ALATIVE ST3处理液能有效清除表面油脂肮脏，对承印物本身没有影响。2、印刷前加入3-15%的ALATIVE SR6调稀液充分搅拌，如果需慢干可以配合ALATIVE SL6特慢干剂使用。3、适合网纱77T到120T。

干燥时间：炉干：10到15分钟；风干：15到30分钟

网版清洗：ALATIVE SC6洁净溶剂有效地洗掉网纱上的油墨，它也有环保作用。

标准色：超过42种颜色供选择，各1KG包装。

ALATHER PM系列镜面涂层保护油墨

ALATHER PM系列油墨是单组份丝网印刷油墨，采用特别的树脂，为印刷易破裂的特殊基材而研制的。能有效保护镜面涂层而不影响镜面效果，能粘附在聚乙烯、ABS、泡沫塑料板等材料；另外还具有光泽度高、粘贴力强、气味低等特点。

推广用途：保护镜面涂层，增强镜面效果；

特性：1、易破裂之特殊物品表面印刷；2、颜色鲜艳，低气味；3、有优秀的附着力、抗粘着性佳；4、优良的印刷性能与遮盖力。

用法：1、用一块干净没有边丝的布粘上ALATIVE

ST3处理液来擦承印物表面，这能将任何妨碍油墨粘贴力的油脂肮脏清除掉。ALATIVE

ST3处理液能有效清除表面油脂肮脏对于塑料胶卷本身没有影响。2、请使用专用的稀释剂ALATIVE SR3溶剂。

温度：77T到120T

干燥：1、60 温干：5到8分钟；2、风干：15到30分钟

注意：以ALATIVE SC6洁净溶剂有效地洗掉网纱上的油墨，它也有环保作用。

超过42种颜色供选择，各1KG罐。