

厂房除尘通风净化单机 车间除尘设备

产品名称	厂房除尘通风净化单机 车间除尘设备
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JXH 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

厂房除尘通风净化单机 车间除尘设备

LB-JXH通风净化空调机组

产品参数

工作原理：

通过风机引力作用，车间废气经电动风口吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火网，火花经阻火网被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，附着在滤芯表面的微粒烟尘经反吹系统的反吹作用使微粒烟尘落入灰斗。洁净气体经风机室，到达空调室，使洁净气体升至（或降至）系统预设温度，在经设备顶部球形喷口的射流作用，把已达到预定温度的洁净气体送入车间12m范围内。通风净化空调机组净化后的气体可直接室内达标排放，有助于保持室内的封闭，保持室温，便于作业。

设备特点：

- 1、设有专用风机，采用防止电机烧坏的防过载电路，安全性高，工作性能稳定。
- 2、自动清灰：滤芯采用全方位自动反吹清灰方式，使滤芯表面清灰更加彻底、干净，能始终保证除尘器拥有一个恒定的吸风量；空压机部分为高压胶管连接，底部高压进气，可保障净化器始终处于良好工作状态。
- 3、滤筒采用美国进口材料，使用寿命长，可以吸收0.3 μm的粉尘颗粒，对湿性和粘性的粉尘有很好的过滤效果。
- 4、通风净化空调机组入口设有火花捕捉金属网，有效的防止活性对除尘器滤筒的损坏。
- 5、通风净化空调机组入口设有电动通风散流器，由PLC控制，通风方向可根据烟尘气流量位置调节。

- 6、通风净化空调机组出口设有球形喷口，射流距离可达10米，有效的覆盖车间净化面积。7、通风净化空调机组出口设有水汽换热系统，PLC可根据车间温度，自动调节出口气流温度，冬季热源为暖气管道蒸汽或热水，夏季冷源为地下冷水。8、通风净化空调机组覆盖面积大，15000m³/h风量设备可覆盖150-300m²，20000m³/h风量设备可覆盖200-400m²，31000m³/h风量设备可覆盖300-500m²。
- 9、净化器内耗材性能稳定，更换方便。

规格表：

设备	处理风量 m ³ /h	功率k w	电压V/ Hz	过滤面 积m ²	过滤效率 %	外形尺寸mm	噪音dB(A)
LB-JXH-15K	15000	15	380/ 50	192	>99.7%	3402*1880* 6480	80
LB-JXH-20K	20000	22	380/ 50	256		3402*2260* 6480	80
LB-JXH-30K	30000	30	380/ 50	320		3762*2260* 6480	80

代理商级别

- 1、省（直辖市）总代理
 - 1) 独立法人实体，注册资金在500万元以上，可以独立承担民事责任。
 - 2) 具有雄厚的营销实力，专职营销人员10人以上。
 - 3) 与青岛路博合作3个月以上，业绩良好，增长迅速，没有违规记录。
 - 4) 广泛的销售渠道，能对青岛路博产品进行大规模市场运作，每年定单金额3000万以上。
 - 5) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
 - 6) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。
- 2、省会/地市级总代理
 - 1) 独立法人实体，可以独立承担民事责任。
 - 2) 具有一定的营销能力，专职营销人员6人以上。
 - 3) 能对青岛路博产品进行规模市场运作，每年定单金额800万以上。
 - 4) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。

5) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。

3、城区独家代理 1) 独立法人实体，可以独立承担民事责任。

2) 具有一定的营销能力，专职营销人员3人以上。

3) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。

4) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。