

# 纵向撕裂检测仪 ZL-B

产品名称	纵向撕裂检测仪 ZL-B
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

## 产品详情

### [纵向撕裂检测仪 ZL-B ZL-](#)

A型纵向撕裂检测仪。纵向撕裂开关 皮带纵向撕裂 纵向撕裂检测 皮带撕裂检测器

### [纵向撕裂检测仪](#)

采用胶体检测，它们通过控制箱输出停机信号（只有当异物刺穿胶带表面并触及到胶体且使胶体挤压变形时）才会输出撕裂停机信号。[纵向撕裂检测仪](#)

主要用于检测各种规格型号的带式输送机胶带纵向撕裂（恶性事故），当胶带发生纵向撕裂时能及时发出停机信号以防止撕裂事故扩大化，给用户造成严重损失。停机信号、线路监控、故障自检、联网通信等。产品适用于电力、煤矿、建材、码头、冶金等行业，专门从事散料输送的各种带式输送机。

### [纵向撕裂检测仪](#)主要技术指标

型号：ZL—A ZL—B 开关触点数量：2常开、2常闭

开关触点容量：AC380V 3A 控制箱供电电压：AC220V 50HZ

复位方式：手动按钮复位 工作温度：- 30 ~ +40

相对湿度： 90%（25 时）防护等级：感知器：IP65；控制箱：IP54

### [纵向撕裂检测仪](#)工作原理及性能

### [纵向撕裂检测仪](#)

是由感知器和控制线路两部分组成。感知器是纵向撕裂的检测元件，当带式输送机胶带有异常情况下或被异物穿透后，随着胶带的运行异物使感知器受到挤压，这时监控装置立刻发出信号，输送到控制箱指

令系统，发出报警和停机信号。

#### B型纵向撕裂检测仪

还可以安装在溜槽出料口与输送带之间，因物料堵塞而挤压安装在出料口的感知器时，感知器均能灵敏可靠的检测出输送带撕裂信号并输出开关量，发出停机信号。控制线路具有自锁和延时功能，从而避免和减少撕裂事故的发生。

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵经理

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：[jndlsb00@163.com](mailto:jndlsb00@163.com)