

本装置分为ZL系列（导电橡胶式）

产品名称	本装置分为ZL系列（导电橡胶式）
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

本装置分为ZL系列（导电橡胶式）和ZS-L型（拦索式）

本装置分为ZL系列（导电橡胶式）和ZS-L型（拦索式）主要用于检测各种规格型号的带式输送机胶带纵向撕裂（恶性事故），当胶带发生纵向撕裂时能及时发出停机信号以防止撕裂事故扩大化，给用户造成严重损失。我们公司这款撕裂检测仪适用于多种规格皮带机，从带宽650到带宽1400等

ZL系列纵向撕裂检测器采用拦索式检测，拦索通过滑板与[开关](#)

连接，使开关随着拦索的牵移而输出停机信号。且开关类型可根据不同用户的要求来选定：如简单开关、带壳开关、[磁感应开关](#)

等，它们可通过控制箱输出停机信号，也可单独使用；极大地丰富了用户的选择空间和增强了产品的适应性与可靠性，本厂还为用户提供红外线检测、感知器检测等撕裂检测器。注：只有当异物刺穿胶带表面并触及到拦索且带动拦索时，才会输出撕裂停机信号。主要功能与用途：主要用于检测各种规格型号的带式输送机胶带纵向撕裂（恶性事故），当胶带发生纵向撕裂时能及时发出停机信号以防止撕裂事故扩大化，给用户造成严重损失。停机信号、线路监控、故障自检、联网通信等。产品适用于电力、煤矿、建材、码头、冶金等行业，专门从事散料输送的各种带式输送机。

带控制箱主要技术参数：防护等级：IP65，工作电压：AC220V50HZ，整机功耗：30VA，输出接点：1常开、1常闭一组转换接点，接点容量：AC2

20V5A，[传感器](#)

工作位置：将传感器安装在受料段胶带下缓冲托辊之间，额定工作电压：DC5V，输出延时：0.8s~1.2s，可靠性：无故障工作可达6千次。无控制箱型主要技术参数：防护等级：IP65，输出接点：1常闭、

速动，接点容量：AC380V5A，传感器工作位置：将传感器安装在受料段胶带下缓冲托辊之间，可靠性：无故障工作可达6千次。通信数据：通信接口：[RS485](#)

，提供信息内容：本检测器地址、开/关状态、[触点](#)

/线路故障地址，通信协议：Modbus RTU，联网方式：检测器可连接到ZCY01胶带机综合检测仪的接口

1上，也可直接挂接在用户的RS485总线上。主要特点：防护等级高，可长期暴露在含盐雾、酸雨的环境中（TH型）；内部[行程开关](#)可采用双保险使用（用户可以特殊定做）。主要品种：ZL-K型：由1台控制箱带n个传感器组成， $(n = m - 1; m \text{为缓冲托辊数})$ ，每个受料段设一组；从控制箱内输出停机信号。ZL-K-Y型：（无控制箱）由n个传感器组成， $(n = m - 1; m \text{为缓冲托辊数})$ ，每个受料段设一组；从传感器内直接输出停机信号。RS型-通信接口。

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵经理

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com