

MGE滑板|MGE垫板 桥梁平移专用 质优价廉

产品名称	MGE滑板 MGE垫板 桥梁平移专用 质优价廉
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【工程塑料合金mge滑板】基本说明

产品名称：工程塑料合金mge滑板

产品别名：mge滑板、mge滑板工程塑料合金、mge工程塑料合金滑板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【工程塑料合金mge滑板】厂家实力

华宏为mge滑板国内最大生产制造销售厂家，公司汇集了一大批水利工程、船舶设计、机械制造方面的专家、教授，在产品研发、设计方面具有雄厚的实力。为您提供质量上乘，价格优惠，售后有保证的mge滑板工程塑料合金，mge滑板，自润滑mge滑板产品的详细描述：

【工程塑料合金mge滑板】主要应用

桥梁平移专用，顶推平移过地面有障碍物，障碍物以及两架桥梁之间的距离。桥梁平移，船下水平移，

侧位桥梁的平移，钻机平台的平移以及地铁站内的平移，为更多的大型重物的平移提供了更优异的产品。

【工程塑料合金mge滑板】应用特性

是工程塑料合金滑板中的一种，是以不同单体共聚的高分子为基础，通过特殊的合成工艺制作而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐腐蚀，耐磨损，承载力大，抗老化等特性。

【工程塑料合金mge滑板】化学概念

是工程塑料合金滑块中的一种，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制作而成的均质聚合物，产品工作面在三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数小，而且各态动静摩擦系数相差小，材料在（力场、电场、化学厂）作用下的机械性能稳定。

【工程塑料合金mge滑板】使用优势

是工程塑料合金滑板中摩擦系数最低的一种材料，材料用于坞门承压垫，桥墩防撞板，材料摩擦系数低，动静摩擦系数相近，可用于平移大型重物的滑板，由于mge垫板具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因为特别的适合于桥梁平移，水利设备的平移，大型造船行业的平移等等。

【工程塑料合金mge滑板】性能参数表

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70

线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	3.2×10^{-7}
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 — +90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

【工程塑料合金mge滑板】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mge滑板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏mge滑板工程塑料合金产品的详细介绍，如果您想了解更多或有意购买，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhwhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>