

桥梁顶推平移MGE滑板 华宏精心打造

产品名称	桥梁顶推平移MGE滑板 华宏精心打造
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【桥梁拖拉mge滑板】基本说明

产品名称：桥梁拖拉mge滑板

产品别名：拖拉mge滑板、mge滑板工程塑料合金、mge工程塑料合金滑板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【桥梁拖拉mge滑板】工厂实力

mge滑板华宏精心打造，主要代替传统的聚四氟乙烯滑板在桥梁滑移，性价比高，操作方便，承载力强等优势，是目前预制件滑移绝好工具，华宏为您提供质量上乘、价格优惠、售后服务到位的mge滑板，mge滑板工程塑料合金，桥梁拖拉mge滑板产品的详细描述。

【桥梁拖拉mge滑板】移梁工具特点

1.压缩强度大：工地技术反应，mge滑板具有很好的弹性，比聚四氟乙烯要更好，即使在高压的情况下变

形量也很小，所以很适合做大型重物的平移。

2.重量轻：单位平米内mge滑板要比聚四氟乙烯大概轻一半，比重不同的原因，所以对大型工地而言，技术工人能施工更方便一些。

3.造价低：mge滑板是性价比很高的一款产品，价格相对聚四氟乙烯而言，那可谓更低廉一些。

【桥梁拖拉mge滑板】优秀性能

主要具有很好的弹性和抗冲击性，摩擦系数低，动静摩擦系数相近，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别适合桥梁，水利，造船等行业的重物平移

【桥梁拖拉mge滑板】使用性能

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	3.2×10^{-7}
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 — +90
老化寿命	年	> 50

极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

【桥梁拖拉mge滑板】主体应用

应用于大型预制件，如钢桁梁、大吨位混凝土梁、重载钢箱梁、大型厂房、设备、船舶下水等工程的滑移，运用其本身摩擦系数小、承载能力大、能消除轨道不平造成的各种危害，目前是国内最好的滑移基材。

【桥梁拖拉mge滑板】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mge滑板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏桥梁拖拉mge滑板详细描述，如果有任何问题或有意购买，请直接和我联系!

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>