

桥梁顶推平移MGE板 华宏给您放心的产品

产品名称	桥梁顶推平移MGE板 华宏给您放心的产品
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【顶推平移mge滑板】基本说明

产品名称：顶推平移mge滑板

产品别名：平移mge滑板、mge滑板工程塑料合金、mge滑板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【顶推平移mge滑板】厂家实力

顶推平移mge滑板华宏厂家直销，价格优惠，公司拥有数控万能试验机、500吨压力机、200吨恒压机等先进试验设备，确保研发的产品性能优越，安全可靠。85年成立老厂家，20余年工程塑料合金生产经验，为您提供质优价廉，售后有保证的工程塑料合金mge板。

【顶推平移mge滑板】化学定义

是工程塑料合金材料的一个小分类，工程塑料合金属于高分子非金属材料，具有好的韧性和一定的弹性

及自恢复性，本身还具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，产品在以下工作面有三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。mge板材料在三场（力场，电厂，化学场）作用下的机械性能稳定，本身合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学放映自然成型的均质聚合物，其中自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

【顶推平移mge滑板】优异特性

主要具有很好的弹性和抗冲击性，摩擦系数低，动静摩擦系数相近，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别适合桥梁，水利，造船等行业的重物平移

【顶推平移mge滑板】性能表

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	3.2×10^{-7}
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 — +90
老化寿命	年	> 50

极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

华宏顶推平移mge滑板目前已经在国内各大知名工程得以应用，得到国内知名企业知名设计人员的好评，因为其诸多独特性能，得到广泛推广和应用，为更多的滑移工程提供了更宝贵的滑移材料。

如果您的桥梁还在苦于寻找适合的滑移材料；如果您的桥梁还用传统的笨重的滑移方式；如果您的桥梁还在用聚四氟板滑移方式，那请耽误您几分钟时间，您可以了解一下华宏自主研发的顶推滑移mge滑板工程塑料合金产品。

【顶推平移mge滑板】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mge滑板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏顶推平移mge滑板详细描述，如果有任何问题或有意购买，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>