

科瑞管道DN125柔性防水套管刚性防水套管

产品名称	科瑞管道DN125柔性防水套管刚性防水套管
公司名称	巩义市科瑞管道设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:科瑞 型号:02S404 厚度:200
公司地址	河南省郑州市巩义市永安路中段
联系电话	0371-64030368 13849116668

产品详情

河南省巩义市科瑞管道设备有限公司

联系人：张经理

联系电话：13849116668

防水套管说明：

防水套管是按02S404国标图集生产的。它的结构除了外部翼环，内部还有档圈，法兰内丝，橡胶密封圈等。02s404防水套管一般用于穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。02s404防水套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由设计决定。02s404防水套管穿墙之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（D6）大200mm，而且必须将套管浇固与墙内。02s404防水套管穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径（D6）200mm。02s404防水套管的材料重量是按墙厚L值为300mm应另行计算。02s404防水套管部件焊接材料，用A3材料制作，T42焊接。我厂生产的防水套管是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。说明：

- 1、本图尺寸均以毫米来计。
- 2、柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 3、套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由设计决定。
- 4、套管穿墙之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（D6）

大200mm，而且必须将套管浇固与墙内。5、穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径（D6）200mm。

6、套管的材料重量是按墙厚L值为300mm应另行计算。

7、套管部件焊接材料，用A3材料制作，T42焊接。