

新型新款打造工程塑料合金MGE滑板

产品名称	新型新款打造工程塑料合金MGE滑板
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【mge滑块工程塑料合金】基本说明

产品名称：mge滑块工程塑料合金

产品别名：mge滑块、mge工程塑料合金滑块、mge滑板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【mge滑块工程塑料合金】厂家实力

mge滑块为华宏顶级打造产品，质量上乘、价格优惠、售后稳定。产品具有摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性，85年成立老厂家，20余年工程塑料合金产品的生产经验，为您提供更多更好的mge滑块工程塑料合金。

【mge滑块工程塑料合金】工程案例

工程塑料合金系列是我公司自主研发，新款新型专利打造的新型产品，其中工程塑料合金mge滑块，一

直以来以其优异的耐磨性，抗冲击性，自润滑性，耐腐蚀性能，摩擦系数低的性能抢占市场，是市场上少有的高性能，性价比比较高的产品，为您的桥梁顶推工程提供更加优质的，信得过的产品，产品在中铁大桥局各分公司，中交二航局，中铁六局，中铁二十五局都有使用，为他们的移梁工程提供的更好的产品，也为工程塑料合金mge滑板的优异性能奠定了坚实的基础。

【mge滑块工程塑料合金】性能表

序号	技术指标或要求	单位	参数
1	抗压强度	mpa	25
2	压缩强度	mpa	40
3	摩擦系数		0.06
4	磨损率	mg/n.m	3×10^{-7}

【mge滑块工程塑料合金】注意事项

在桥梁顶推法施工中,只需很小的水平顶推力,便能将很重的预应力混凝土箱梁移动,这是滑道和滑板起了重要作用,所以合理地设置滑道、滑板是减小箱梁滑动摩阻力的关键。

1.传统顶推滑道一般构造和技术要求

(1) 滑道调整垫块与滑道板合计高度与永久支座高度相等,这样便于顶推到位后落梁时支座安装方便。

(2) 滑道调整垫块采用钢板焊成长方体盒子,并布钢筋网,浇注高标号混凝土;滑道板进、出口由钢板刨削斜坡作主体,上铺不锈钢板;

2.mge滑块由工程塑料合金和钢板组成。由于顶推滑板mge板具有良好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的危害，因此特别适合于桥梁，水利，造船等行业的重物平移。

滑道与工程塑料合金mge滑块是桥梁顶推施工中减小梁体滑动摩阻力的关键设施。提出了滑道与滑板存在的问题,分析了滑道和滑板的受力、构造及作用,提出了滑道、滑板的改进方案。滑板选用比重比较小的工程塑料合金mge滑块，耐冲击，抗压，摩擦系数小，自润滑性能强，是比较好的桥梁顶推的材料。

【mge滑块工程塑料合金】售后服务

感谢您选购本公司mge滑块工程塑料合金产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏mge滑块工程塑料合金在桥梁顶推滑移工程中的具体应用，如果您有任何问题或有意购买，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>