

友讯总代DFE-851单模以太网光电转换器

产品名称	友讯总代DFE-851单模以太网光电转换器
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌: D-LINK 型号:DFE-851 1:1
公司地址	广州市花都区金熙二街1号（一区1栋）601房（仅限办公用途）
联系电话	020-29074348 13751785218

产品详情

友讯总代DFE-851单模以太网光电转换器

产品特征: 符合IEEE802.3u 10/100Base-TX和IEEE802.3u 100Base-FX标准，100Mbps数据传输率，支持全双工IEEE802.3X和半双工背压流量控制，能够自动识别MDI/MDI-X交叉线，支持最大15km的传输距离（全双工模式），一个单模SC光纤连接端口和一个RJ连接端口，LED指示灯显示电源，连接和数据接收，符合FCC CE，VCCIA和C - Tick在内的EMI认证

DFE-851快速以太网单模光纤转换器能够把快速以太网信号进行转换，从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。支持IEEE802.3U 100Base-TX/FX,支持全双工或半双工工作模式，可将10BASE-T/100BASE-TX快速以太网双绞线信号转换成100Base-FX快速以太网光纤信号,并提供一个双绞线RJ-45接口和一个光纤接口。

不同办公室或隔离建筑物中的双绞线以太网设备可用该种介质转换器进行连接。介质转换器能够通过双绞线之间连接光缆的方法来增加双绞线的长度，在该转换器上的光纤端口为单模SC接口，支持最长光缆的长度为15km。

DFE-851为固体金属外壳，LED状态指示灯和交流到直流电源适配器，可独立作为转换器使用。该转换器紧凑型设计，使用简便，可与其他不同网络设备一起配套使用。可能用到的设备有交换机、路由器、服务器、打印服务器等等。

DFE-851千兆单模光纤转换器符合IEEE802.3u 10/100Base-TX和IEEE802.3u 100Base-FX标准，100Mbps数据传输率，支持全双工IEEE802.3X和半双工背压流量控制，能够自动识别MDI/MDI-X交叉线，支持最大15km的传输距离（全双工模式），一个单模SC光纤连接端口和一个RJ连接端口，LED指示

灯显示电源，连接和数据接收，符合FCC CE，VCCIA和C - Tick在内的EMI认证。

DFE-851快速以太网单模光纤转换器能够把快速以太网信号进行转换，从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。支持IEEE802.3U 100Base-TX/FX,支持全双工或半双工工作模式，可将 10BASE-T/100BASE-TX快速以太网双绞线信号转换成100Base-FX快速以太网光纤信号,并提供一个双绞线RJ-45接口和一个光纤接口