

# 耐腐蚀平面MGE滑块

产品名称	耐腐蚀平面MGE滑块
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【平面mge滑块】基本说明

产品名称：平面mge滑块

产品别名：mge滑块、mge工程塑料合金滑块、mge滑块弧面

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500\*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【平面mge滑块】厂家实力

平面mge滑块生产制造销售厂家华宏，公司拥有数控万能试验机、500吨压力机、200吨恒压机等先进试验设备，确保研发的产品性能优越，安全可靠。为您提供价格优惠、质量上乘平面mge滑块的详细介绍。

### 【平面mge滑块】详细应用

主要是用在闸门的主，反滑块，平面闸门的止水滑块；超大、巨型重物的平移和滑动。由于mge滑板具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，特别适合于水利，

桥梁，造船等行业的重物平移。

### 【平面mge滑块】耐腐蚀特性

由于华宏mge工程塑料合金具有优异的减震性，耐磨性，自润滑性，所以生产出了具有较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能，较好的承载能力，较好的摩擦系数差的产品，水，黄油都可以作为润滑剂，固然可以在海水底工作。自润滑，免维护，摩擦系数低，抗冲击性较好，免维护等特性，是产品的一大亮点，一直被模仿，从来没被超越过。

### 【平面mge滑块】性能参数

项目	单位	mge
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	$3.2 \times 10^{-7}$
吸水率	%	0.03
使用温度		-40—+90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8

摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

### 【平面mge滑块】售后服务

感谢您选购本公司平面mge滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏平面mge滑块工程塑料合金产品介绍，如果您有任何问题或有意购买相关产品，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>