

Y型过滤器，Y型过滤器价格，抚顺石油机械厂

产品名称	Y型过滤器，Y型过滤器价格，抚顺石油机械厂
公司名称	抚顺华天管件制造有限责任公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:抚顺石油机械厂 型号:DN50
公司地址	东洲区龙凤街53号
联系电话	024-52569018 13591555769

产品详情

抚顺石油机械厂提供Y型过滤器，Y型过滤器价格，Y型过滤器型号，管路附件系列产品。

- 1.过滤器安装在管道上，能除去流体中的固体杂质，保护机器、阀门、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产。
- 2.过滤器可用来提高产品纯度和净化气体。
- 3.本公司生产的过滤器参考HGJ532-91《化工管道过滤器》以及SH/T3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》等系列标准。

适用介质：

- 1.化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等。
- 2.化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、碳酸、醋酸、酯酸等。
- 3.制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
- 4.轻工食品、制药生产中卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。

工作温度（ ）：碳钢：-30~380 ；不锈钢：-80~450 。工作压力（MPa）：0.6~5.0MPa。

壳体材质：碳钢、不锈钢。密封材质：耐油石棉橡胶、橡胶、聚四氟乙烯。

粗过滤滤芯材质：滤框滤网均为不锈钢。

连接形式：法兰连接、螺纹连接、对焊连接。

法兰标准：当客户需用GB、SH、HG、JB或ANSI、JIS等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明执行标准及压力等级。

不锈钢丝网的技术参数:

目数	孔数	可截粒径	丝径	有效过滤面积%
10	100	2032	0.02000(0.510)	64
20	400	955	0.01240(0.315)	58
30	900	614	0.00921(0.224)	54
40	1600	442	0.00760(0.206)	48
50	2500	356	0.00598(0.152)	46
60	3600	301	0.00480(0.122)	44
80	6400	216	0.00402(0.102)	42
100	10000	173	0.00319(0.081)	40

Y型过滤器:

DN	In	L	H	H1	有效过滤面积m2
15	1/2	125	70	150	0.00185
20	3/4	145	70	150	0.00281
25	1	160	80	160	0.00343
32		180	90	180	0.00486

40		200	100	240	0.00767
50	2	220	130	250	0.01160
65		260	165	350	0.02111
80	3	280	195	390	0.03029
100	4	320	230	450	0.04063
125	5	350	300	520	0.05589
150	6	380	335	580	0.07709
200	8	495	420	690	0.11967
250	10	595	500	800	0.19155
300	12	640	580	950	0.26738
350	14	700	640	1150	0.32535
400	16	800	700	1360	0.40946
450	18	850	790	1480	0.52837
500	20	900	875	1650	0.65385