

开年价DFE-852快速以太网单模光电转换器

产品名称	开年价DFE-852快速以太网单模光电转换器
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌: D-LINK 型号:DFE-852
公司地址	广州市花都区金熙二街1号(一区1栋)601房(仅限办公用途)
联系电话	020-29074348 13751785218

产品详情

开年价DFE-852快速以太网单模光电转换器

产品特征: 符合IEEE802.3u 10/100Base-TX和IEEE802.3u 100Base-FX标准, 100Mbps数据传输率 支持全双工IEEE802.3X和半双工背压流量控制, 能够自动识别MDI/MDI-X交叉线, 支持最大15km的传输距离(全双工模式), 一个单模SC光纤连接端口和一个RJ连接端口, LED指示灯显示电源, 连接和数据接收, 符合FCC CE, VCCI和C - Tick在内的EMI认证。

符合IEEE802.3u 10/100Base-TX和IEEE802.3u 100Base-FX标准 100Mbps数据传输率
支持全双工IEEE802.3X和半双工背压流量控制 能够自动识别MDI/MDI-X交叉线
支持最大15km的传输距离(全双工模式) 一个单模SC光纤连接端口和一个RJ连接端口
LED指示灯显示电源,连接和数据接收 规格 内容 标准 IEEE802.3u 10/100Base-TXIEEE802.3u 100Base-FX
传输速率 10/100Mbps 支持工作模式 全双工\半双工 光纤波长 1310nm, 9/125 μ m 端口 一个10/100BASE-TX快速以太网(铜缆)端口 一个10/100BASE-FX快速以太网(单模光纤)端口 电源输入 DC 5V
1A(电源适配器) 功耗 最大3.5W 运行温度 0-40 保存温度 -10-55 湿度 5-95%,无凝结 尺寸
115*62*22.5mm 重量 0.16Kg EMI FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, C-Tick 安全 国际CSA