

# 生产销售耐磨型上光油 上光材料

产品名称	生产销售耐磨型上光油 上光材料
公司名称	保定市发达印刷机械经营有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:上光材料
公司地址	保定市环城东路 2 1 号
联系电话	86-3122179065

## 产品详情

类型 上光材料

- 一、基本组成：本产品由水及丙烯酸酯乳液和相关助剂组成，不含有毒有害物质及有机溶剂，为绿色环保产品。本产品已通过sgs测试。
- 二、产品特点：1、附着力极好，在油墨中添加过量情况下仍可以达到较好的效果。2、耐磨性好，可达1000次以上。3、防水性好，可耐湿擦性可达1000次以上。4、光泽度较高，可达55度以上。5、表面较清爽。
- 四、主要指标：1、外观：乳白色液体2、固含量：44%±2%3、pH值：7.5-8.04、粘度：30s（涂4杯，25℃）
- 五、使用方法：用前加水10%-30%，调匀即可使用。上油量视纸张品用水稀释至所需要的粘度，加水量视机器纸张而定
- 六、本产品储存温度为5-35℃，不能在阳光下暴晒，禁止在0℃以下存放。
- 七、注意事项：要注意光油桶的密封。当一桶光油不能一次用完时，一定要将桶盖盖紧，以免光油中水份的挥发而造成结皮。