

木质吸音板|静音宝工厂提供专业的吸音产品

产品名称	木质吸音板 静音宝工厂提供专业的吸音产品
公司名称	北京静音宝声学材料有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:静音宝 型号:PT530 材质:MDF
公司地址	北京朝阳区金盏乡沙窝北路25号
联系电话	010-57188255 13581866775

产品详情

北京静音宝木质吸音板

天花吊顶专用吸音板安装方法：

- 1、将吸音板安装在龙骨上。
- 2、轻钢龙骨的立面尺寸为18X26X3000mm。
- 3、用金属套构（直径为4MM）悬吊轻钢龙骨。
- 4、将吸音板安装到吊顶龙骨架上，再用45X38mm的扣片夹稳。
- 5、在吸音板上覆盖吸音玻璃棉，规格为厚度30—50mm，密度32kg/平方米，长宽尺寸1200X600mm。
- 6、悬吊用的金属套钩长度有：250mm、500mm、1000mm、1500mm、2000mm。

天花（注意事项）

- A、轻钢龙骨之间的间距为60cm。
- B、吊钩之间的间距约为60cm。
- C、在两块吸音板配对安装的情况下，如果安装空间超过2440mm，在板短的一面要留出大约3mm的空隙。

木质吸音板的安装：

- 1、可以直接在木龙骨上安装木质吸音板，填充吸音棉可以增大吸音的频率范围、增强吸音效果；
- 2、与木质吸音板搭配的最好的环保吸音棉价格大约五十左右，最便宜的玻璃棉或岩棉几块钱一平米；
- 3、如果你不需要吸音板吸音的话（仅用来装饰或起扩散作用），可以把吸音板钉到木工板上。木工板从七八十到一百多的都有。

安装前的存放要求：存放木质吸音板的仓库要求密封和防潮，在安装木质吸音板前，必须先将包装箱打开至少达48小时以上，以便产品达到与安装场所相一致环境特性。安装场所要求安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准，安装场所要求的最低温度为15度，安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。