

电液动犁式卸料器

产品名称	电液动犁式卸料器
公司名称	滕州丰腾机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:丰腾 型号:电液动犁式
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛街道768号
联系电话	06325806258 13475226333

产品详情

电液动犁式卸料器 单侧犁式卸料器 双侧犁式卸料器

产品说明：DYTN型电液动犁式卸料器（耐磨分煤装置）

1、概述

该产品广泛用于矿山、冶金、电厂、煤场、集运站、港口码头等输送机的分段卸料。液动犁式卸料器是安装在胶带输送机的中间架上，执行卸料及控制物料输送流量、流向的机械产品，能将交代输送的物料均匀、连续卸入料斗或需要的场所。本卸料器增叫了可变槽角、副犁刀等，并改用电液推杆做动力源，克服了老式卸料器犁料不尽、刮胶带以及过载能力差，常烧毁电机，顶弯丝杠，机械易损坏等缺点。

、工作原理

DYNT型单双侧耐磨式犁式卸料器，是以电液推杆为动力源，工作时通过推杆伸出驱动杆，带动框架前进完成机头下落，并支撑起平托辊组，使胶带工作面平直，机头下沿与胶带面贴合紧密，将胶带上物料写入斗中，送到需要场所，卸料完毕后，启动电液推杆而缩回驱动杆，带动框架后退，犁头上抬，可变托辊组由平行变回槽形，让物料平稳通过。（电液推杆的动作原理见推杆部分）

1、动力源驱动部分是目前国内最新手电两用液压式电液推杆，克服了电动推杆的缺陷（过载能力差、烧电机、丝杠顶弯）而卡死，保持了电动推杆的优点（无泄漏、自索性），通过控制电机正反转实现犁头起落。

2、犁头部分分为前部（合金铬锰或石棉材质）犁头和后部（耐磨胶版），使卸料更干净。

3、犁头增加的索紧装置为机械拉紧式，可调节犁刀的高低，可调节犁刀的高低，以最佳面贴进胶带，工作时犁刀不会因煤的冲击力而抬起或抖动，避免了胶带被撕裂、磨损及漏煤现象。

4、驱动部分的电液推杆有两种安装形式：（1）电液推杆放在分煤机上部；（2）电液推杆放在分煤机的左侧或右侧，极大的方便了用户。

5、卸料器专用锁气漏斗的翻板采用高铬锰耐磨材料：（1）延长了使用寿命达20年，减少了维修量；（2）减少诱导鼓风，使其减少到原来的10%以下；（3）使物料均匀，防止跑偏和粘料及沿途撒料。