

云南螺纹钢183.8711.1775昆明螺纹钢线材批发价格

产品名称	云南螺纹钢183.8711.1775昆明螺纹钢线材批发价格
公司名称	云南钢涛商贸有限公司
价格	2350.00/吨
规格参数	品牌:昆钢 型号:各种型号
公司地址	云南省昆明经开区顺通大道国际银座B3幢406室
联系电话	0871-68136627 18387111775

产品详情

云南螺纹钢183.8711.1775昆明螺纹钢线材批发价格

螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称。普通热轧钢筋其牌号由hrb和牌号的屈服点最小值构成。h、r、b分别为热轧 (hotrolled)、带肋 (ribbed)、钢筋 (bars) 三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分二级hrb335 (老牌号为20mnsi)、三级hrb400 (老牌号为20mnsiv、20mnsinb、20mnti)、四级hrb500三个牌号。细晶粒热轧钢筋其牌号在热轧带肋钢筋的英文缩写后加“细”的英文 (fine) 首位字母。如：hrbf335、hrbf400、hrbf500。有较高要求的抗震结构适用牌号为：在已有牌号后加e (例如：hrb400e、hrbf400e)。

主要用途：广泛用于房屋、桥梁、道路等土建

工程建设。云南螺纹钢183.8711.1775昆明螺纹钢线材批发价格！

产地：螺纹钢的生产家主要分布在我国华北地区和东北地区，华北地区如首钢、唐钢、宣钢、承钢、新兴铸管、山西中阳钢厂、保定普瑞钢铁等，东北地区如建龙、西林、北台、抚钢等，这两个地区约占螺纹钢总产量的50%以上。螺纹钢与光圆钢筋的区别：螺纹钢与光圆钢筋的区别是表面带有纵肋和横肋，通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。螺纹钢属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢坯为

经镇静熔

炼处理的碳素结构

钢或低合金结构钢，成品钢筋为热轧

成形、正火或热轧状态交货。云南螺纹钢183.8711.1775昆明螺纹钢线材批发价格！

市场状况[1]从宏观方面来看，国内钢价今年或大幅下跌，中国钢产品价格今年预计将会大幅下跌，因为一直存在产能过剩问题，而且主要原料铁矿价格也走低。中国经济增长放慢正抑制该国对钢材与铁矿石的需求，从而拖累两种商品的价格跌至数月低点，并且令全球铁矿石生产商的扩张计划面临风险。预期未来几个月的趋势不会发生改变，因为产能过多且行业整合速度太慢；与此同时铁矿石供应过剩问题也有所加重，预示其价格将继续走低。其次，国际货币基金组织下调中国gdp增速预期。国际货币基金组织5月29日上午十时举行新闻发布会，介绍与中国进行的2013年度第四条政策磋商的相关情况并回答记者

提问时表示，中国经济依然可以保持7.75%的年增率。产业洞察网的统计资料《中国螺纹钢产业专题调研》[2]显示，煤焦钢期货再度联手下跌，而股市稳定，钢材期货和股市走势分化加重。原因还是钢材产业链本身基本面供需矛盾激化所致。云南螺纹钢183.8711.1775昆明螺纹钢线材批发价格！

现货价格进入消费淡季后连续下跌，商家竞相降价出货，但是还没有激起下游的购买欲望。上游原材料也是加速下跌，钢材市场再现了上下游轮番下跌的恶性循环。消费淡季需求将逐渐萎缩，而粗钢产量维持高位，供需矛盾将进一步恶化，宏观经济也无利好，螺纹钢后期走势堪忧。螺纹钢常用的分类方法有两种：一是以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，如英国标准（bs4449）中，将螺纹钢分为Ⅰ型、Ⅱ型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。二是以性能分类（级），例如我国现行执行标准，螺纹钢为（gb1499.2-2007）线材为1499.1-2008）中，按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹钢分为3个等级；日本工业标准（jisg3112）中，按综合性能将螺纹钢分为5个种类；英国标准（bs4461）中，也规定了螺纹钢性能试验的若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及予应力钢筋 混凝土用热处理钢筋等。进出口螺纹钢是中型以上建筑构件必须用钢材，我国每年都有一定进口批量。主要生产国和地区为日本、西欧。出口螺纹钢的数量近年有所增长，国内主要出口生产厂家为北京、天津、上海、武汉、四川、辽宁等省市的钢铁企业。输往地区主要为港澳及东南亚地区。进口螺纹钢的横肋几何形状主要为普通方形螺纹或普通斜方形螺纹。国产螺纹钢的横肋几何形状主要有螺旋形、人字形、月牙形三种。螺纹钢的定货原则一般是在满足工程设计所需握紧性能要求的基础

上，以机械工艺性能或机械强度指标为主。云南螺纹钢183.8711.1775昆明螺纹钢线材批发价格！

螺纹钢的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号（种类代号）、钢筋的公称直径、公称重量（质量）、规定长度及上述指标的允差值等各项。我国标准推荐公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm的螺纹钢系列。供货长度分定尺和倍尺二种。我国出口螺纹钢定尺选择范围为6~12m，日本产螺纹钢定尺选择范围为3.5~10m；国产内销螺纹钢若合同中无注明要求时，通常定尺为9m、12m两个长度。