

氢气阻火器-结构，CAD图纸，详细资料

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 氢气阻火器-结构，CAD图纸，详细资料 |
| 公司名称 | 上海吉迈阀门制造有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室 |
| 联系电话 | 021-51078382 15000726608 |

产品详情

氢气阻火器

专业生产[氢气阻火器](#)价格低，型号全

产品说明

服务承诺

订货流程

上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 [氢气阻火器](#) 也是国内[阻火器](#)生产商之一。公司经

氢气阻火器的产品概述：

氢气阻火器是用来阻止氢气火焰向外蔓延的安全装置。它由一种能够通过气体的、具有许多细小通道或缝隙)所组成。要求阻火元件的缝隙或通道尽量小，因而当火焰进入阻火器后，被阻火元件分成许多细小的火焰效应，火焰流猝灭。

氢气阻火器的工作原理：

大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成，对这些通道或到只要能够通过火焰就可以。这样，火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的应。

氢气阻火器的结构特点：

结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰实验每次都能阻火

易检修，安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。

耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。

阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

其他技术参数备注：

(1) 阻火器价格由口径、材质、压力的不同而异

(2) 连接形式：法兰、内螺纹、焊接

(3) 传动方式：自动

(4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPA-6.4MPA；温度-10 -600

(5) 材质有：铸铁、碳钢、不锈钢；

订货需提供产品参数：

产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式 产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价 若已经品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计由我们的阀门专家为您审核把关。

具体订货详情请进入：

本页名称：[氢气阻火器](#)

本页网址：http://www.famen058.com/Valve_Product_386.html

官方网站：<http://www.famen058.com>