

气动卫生级无滞留球阀

产品名称	气动卫生级无滞留球阀
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

气动卫生级无滞留球阀

专业生产[气动卫生级无滞留球阀](#)价格低，型号全

产品说明

服务承诺

订货流程

上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 [气动卫生级无滞留球阀](#)

也是国内气动阀门生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑机械设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务

名称: 卫生级无滞留液球阀

材质: 不锈钢316 类型: 卫生级球阀

卫生级无滞留液球阀流体阻力小:球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种。开关迅速、方便:只要阀杆转动90°全开或者全关动作,很容易实现快速启闭。阀座密封性能好。大多数球阀的密封圈都采用聚四氟乙烯等弹性材料,易于保证启封,而且球阀的密封力随着介质压力的增高而增大。阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,阀杆的填料密封不易破坏,且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增高而增大。由于聚四氟乙烯等

滑性，与球阀球体的磨擦损小，故球阀的使用寿命长。生级无滞留液球阀可配置气动、电动、液动等多种驱动控制和自动化操作。球阀阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。卫生级无滞留液球

公称压力	适用稳定范围	适用介质	螺纹
1.6-6.4MPa	-20 ~ 232 ~ 350	水、油、气及某些腐蚀性液体 (W. O. G)	G. NPT. BSPT.

卫生级无滞留液球阀主要连接尺寸及重量

SIZE	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65
L	60	60	70	85	95	110	130	150	190
H	50	50	130	130	165	165	190	190	250
E	100	100	22.7	27.5	33.5	42	48.6	60.5	76.3

卫生级无滞留液球阀主要零件材料

零件名称	材质
阀体	不锈钢CF8M / 碳钢WC
密封圈	聚四氟乙烯PTFE / 聚四氟乙烯
阀盖	不锈钢CF8M / 碳钢WC
球体	不锈钢SS316 / 不锈钢SS
阀杆	不锈钢SS316 / 不锈钢SS
螺母	不锈钢SS304 / 不锈钢SS
垫圈	不锈钢SS304 / 不锈钢SS
手柄套	塑料 / 塑料

手柄	不锈钢SS304	不锈钢SS304
阀杆螺母	不锈钢SS304	不锈钢SS304
填料压盖螺母	不锈钢SS304	不锈钢SS304
填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯
止推垫圈	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯
螺栓	不锈钢SS304	不锈钢SS304

订货需提供产品参数：

产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式 产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价 若已
 品型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设
 由我们的阀门专家为您审核把关。

具体订货详情请进入：

本页名称：[气动卫生级无滞留球阀](#)

本页网址：http://www.famen058.com/Valve_Product_238.html

官方网站：<http://www.famen058.com>