天津透明门帘定做,终身保修

产品名称	天津透明门帘定做,终身保修
公司名称	天津市贝斯勒门业有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:贝斯勒 型号:t12 硬度:邵氏43
公司地址	天津市塘沽区开启桥南侧华贸中心848
联系电话	02258955754 18002195324

产品详情

透明门帘、软门帘,它是由PVC热熔、挤压、冷却成型,好的产品柔软、透明度高。根据不同环境的要求同时研发了几种特种门帘,例如"防静电门帘、隔音门帘、防尘门帘、防蚊虫、透气门帘等"隔音门帘:隔音门帘/防尘门帘是pvc软门帘的一种,他的表面多处有规律性的格挡,在帘片自由垂直的时候挡片与挡片相结合,达到一种更好的密封效果,同时超软的材质更具有一定的吸音效果。让噪音远离我们的耳朵,创造一片安静的环境。防虫软门帘:多用于食品加工制造业,食堂、餐厅门口、生产区、仓库及缓冲间使用。工艺采用双重光波折射,可散发驱虫光波,减少蚊虫进入,同时具有防风、防尘、保温、降噪音等效果。防弧光软门帘:多用于焊接车间或卫生间等环境使用。可阻挡光线、视线或过滤有害光线对人体的伤害。一般为蓝色低透明、黄色低透明或黑色不透明和乳白色不透明等多种颜色。防静电软门帘:多用于无尘室、洁净车间及有防静电要求处使用。厚度为0.3 mm或2.0mm为主,电阴值为104-1011之间,在防尘隔音的同时,可有效防止静电的产生和静电消散.一般应用在电子、化工行业较多。

低温软门帘在生产过程中添加了耐寒剂、柔软剂等几种材料精制而成,产品光滑、柔软性较好,使用温度-70 仍保持柔软.有弹性,不变形、不断裂,透明度好、能使人员、叉车、物品进出方便,有效阻隔冷气流失,使冷室与外界分离,提高冷冻效率,降低冷冻机转时数,省电高达50%。适用范围:冷冻库、冷藏车、恒温库、制冰厂、水果,蔬菜,生肉保鲜车间等场所技术参数软门帘系列透光率: 75% 耐低温:-30 邵氏硬度 90% 耐高温:+40 邵氏硬度 75%宽度误差: 1cm/片伸缩率:2-3cm/m弯曲度误差: 1cm/m防火性能:离火自熄PVC软门帘龙骨:塑料普通型、金属型、不锈钢型、移动。 移动式门帘:采用优质的PVC软板经过焊接在一起,可移动拉面一边或两边。可以做到开启自如,使货物、车辆、人员进出更自如,更方便。多用于工厂、仓库及经常有大量货物进出的场所使用。可达到防尘、隔音、洁净的效果。折叠式门帘:它结合了固定式和推拉式的主要特点,使用中更方便、更稳定,更利于单片门帘片的调换和修理,同时更具有节约空间的能力。美观大方的不锈钢挂件和经济实用的铁制挂片,使之更完美。折叠部件:采用尼龙四轮承重力35kg的静音滑轮(每轮固定一片门帘,绝对耐用),滑道采用优

质铝合金,使承重与滑动构成完美组合! 技术数据:一米展开的折叠门帘=折叠后占用门宽约为2 5.3cm。折叠后有效通过门宽度:74.7cm/米展开门帘。(此数据为门帘片宽度20cm时,本公司可为用户实际需要免费设计订制)适用:本产品适用于设备的防尘、隔温及降噪的使用,维修及操作设备时便于把门帘展开及折叠。便于堆高货物货车厂门的进出,及较大设备的搬运。为您有效拓宽门的进出空间,进出作业快捷便利,可随时展开或折叠门帘,有效提高了工作效率。(根据客户要求可为您设计为:单侧折叠式、双侧折叠式、多段折叠式等。)

优点:比移动龙骨节省安装空间,适合安装在门洞上沿底部,门高8米以下均可安装,维修方便。目前我公司折叠式门帘分为两种: A:进出方便的单片型折叠软门帘:即使不方便打开折叠门帘也可人员及推拉货物进出通过.能达到有空间环境密封要求的理想使用. B:连体式折叠门帘:帘片间通过高频焊接PVC薄膜来实现门片与门片间的连接,因是连体结构,与单片型折叠帘相比气密性好,但不能在门帘密闭情况下进出人员及车辆,可用于需要密封及防尘需求较高的场所使用,如实验室 无菌室 净化室 无尘房等要求恒温,恒湿等有特殊环境要求的使用.使用时需打开折叠门帘才能通过.