

# 天津透明门帘定做，终身保修

产品名称	天津透明门帘定做，终身保修
公司名称	天津市贝斯勒门业有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:贝斯勒 型号:t12 硬度:邵氏43
公司地址	天津市塘沽区开启桥南侧华贸中心848
联系电话	02258955754 18002195324

## 产品详情

透明门帘、软门帘，它是由PVC热熔、挤压、冷却成型，好的产品柔软、透明度高。根据不同环境的要求同时研发了几种特种门帘，例如“防静电门帘、隔音门帘、防尘门帘、防蚊虫、透气门帘等”

**隔音门帘：**隔音门帘/防尘门帘是pvc软门帘的一种，他的表面多处有规律性的格挡，在帘片自由垂直的时候挡片与挡片相结合，达到一种更好的密封效果，同时超软的材质更具有一定的吸音效果。让噪音远离我们的耳朵，创造一片安静的环境。**防虫软门帘：**多用于食品加工制造业，食堂、餐厅门口、生产区、仓库及缓冲间使用。工艺采用双重光波折射,可散发驱虫光波，减少蚊虫进入，同时具有防风、防尘、保温、降噪音等效果。**防弧光软门帘：**多用于焊接车间或卫生间等环境使用。可阻挡光线、视线或过滤有害光线对人体的伤害。一般为蓝色低透明、黄色低透明或黑色不透明和乳白色不透明等多种颜色。**防静电软门帘：**多用于无尘室、洁净车间及有防静电要求处使用。厚度为0.3mm或2.0mm为主，电阻值为104-1011之间，在防尘隔音的同时,可有效防止静电的产生和静电消散.一般应用在电子、化工行业较多。

低温软门帘在生产过程中添加了耐寒剂、柔软剂等几种材料精制而成，产品光滑、柔软性较好，使用温度-70 仍保持柔软.有弹性，不变形、不断裂，透明度好、能使人员、叉车、物品进出方便，有效阻隔冷气流，使冷室与外界分离，提高冷冻效率，降低冷冻机转时数，省电高达50%。适用范围:冷冻库、冷藏车、恒温库、制冰厂、水果，蔬菜，生肉保鲜车间等场所技术参数

软门帘系列透光率： 75% 耐低温：-30 邵氏硬度 90% 耐高温：+ 40 邵氏硬度 75%

宽度误差： 1cm / 片 伸缩率：2-3cm / m 弯曲度误差： 1cm / m 防火性能：离火自熄

PVC软门帘龙骨：塑料普通型、金属型、不锈钢型、移动。移动式门帘：采用优质的PVC软板经过焊接在一起，可移动拉面一边或两边。可以做到开启自如，使货物、车辆、人员进出更自如，更方便。多用于工厂、仓库及经常有大量货物进出的场所使用。可达到防尘、隔音、洁净的效果。

折叠式门帘：它结合了固定式和推拉式的主要特点，使用中更方便、更稳定，更利于单片门帘片的调换和修理，同时更具有节约空间的能力。美观大方的不锈钢挂件和经济实用的铁制挂片，使之更完美。

折叠部件：采用尼龙四轮承重力35kg的静音滑轮（每轮固定一片门帘，绝对耐用），滑道采用优

质铝合金，使承重与滑动构成完美组合！ 技术数据：一米展开的折叠门帘=折叠后占用门宽约为25.3cm。折叠后有效通过门宽度：74.7cm/米展开门帘。（此数据为门帘片宽度20cm时，本公司可为用户实际需要免费设计订制）适用：本产品适用于设备的防尘、隔温及降噪的使用，维修及操作设备时便于把门帘展开及折叠。便于堆高货物货车厂门的进出，及较大设备的搬运。为您有效拓宽门的进出空间，进出作业快捷便利，可随时展开或折叠门帘，有效提高了工作效率。（根据客户要求可为您设计为：单侧折叠式、双侧折叠式、多段折叠式等。）

优点：比移动龙骨节省安装空间，适合安装在门洞上沿底部，门高8米以下均可安装，维修方便。

目前我公司折叠式门帘分为两种: A:进出方便的单片型折叠软门帘：即使不方便打开折叠门帘也可人员及推拉货物进出通过.能达到有空间环境密封要求的理想使用. B:连体式折叠门帘:帘片间通过高频焊接PVC薄膜来实现门片与门片间的连接,因是连体结构,与单片型折叠帘相比气密性好,但不能在门帘密闭情况下进出人员及车辆,可用于需要密封及防尘需求较高的场所使用,如实验室 无菌室 净化室 无尘房等要求恒温,恒湿等有特殊环境要求的使用.使用时需打开折叠门帘才能通过.