

各种阻燃软梯 尼龙复合钢丝绳软梯

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 各种阻燃软梯 尼龙复合钢丝绳软梯 |
| 公司名称 | 济宁千秋电力设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房 |
| 联系电话 | 0537-2378908 15318186702 |

产品详情

各种阻燃软梯 尼龙复合钢丝绳软梯

产品介绍：φ 9.3mm钢丝绳为软梯整体骨架,外包编织尼龙绳,横踏管为圆型树脂管(空心穿钢丝)

产品材料：钢丝绳,圆形树脂管,尼龙绳

产品特性：使用圆形横档管,轻便,携带方便.

产品规格：φ 20mmX330mmX370mmX长度

产品重量：2.5kg/m

| 软梯类型 | 规格配置 | 优点 | 缺点 | 建议使用场所 |
|------|---|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 轻便型 | 尼龙绳穿芯,圆型横档管,边绳φ 16mm,约1.2kg/m,同时适用于绝缘软梯 | 自重轻使用方便,价格低廉 | 因使用尼龙绳穿芯使用数次后穿芯与横管摩擦容易磨断,使用一段时间后必须报废 | 使用频率少的供电,消防部门 |
| 适用型 | φ 5mm镀锌绳穿芯, | 由于使用钢绳穿芯, | 造价比轻便型高 | 供电,消防,施工单位 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------|-----------------|
| | 圆型横档管,边绳钢丝绳芯外包织尼龙绳 Φ 18m约1.6kg/m | 经久耐用,使用方便 | | |
| 耐用型(尼龙包芯) | Φ 5mm镀锌绳穿芯,方型横档管,边绳钢丝绳芯外包织尼龙绳 Φ 18m约2.8kg/m | 使用方型横档管,攀爬轻松,方便站在软梯上施工,经久耐用 | 重量偏重 | 使用频率高的建筑,电建施工单位 |
| 防护型 | Φ 5mm镀锌绳穿芯,方型横档管,边绳钢丝绳芯外包织尼龙绳 Φ 18m约3.5kg/m,外用橡胶圆环作防护用 | 高层攀爬时有对人员的防坠作用 | 重量重,占用空间大 | 空间大的特殊场所使用 |

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com