

# 耐磨损弧面MGE滑块

产品名称	耐磨损弧面MGE滑块
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【耐磨损mge滑块】基本说明

产品名称：耐磨损mge滑块

产品别名：mge滑块、mge工程塑料合金滑块、mge滑块工程塑料合金

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500\*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【耐磨损mge滑块】厂家实力

华宏为耐磨损mge滑块国内最大生产制造销售厂家，产品具有摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性。为您提供更多规格、型号、性能的耐磨损mge滑块产品详细描述。mge滑块国内最大制造销售厂家华宏公司位于河北省张家口市宣化区，有“京西第一府”的美誉，距北京仅150公里，交通方便，地理位置优越，固定资产7500万元，占地66万平方米。华宏公司建厂伊始就树立了高科技，高起点，高水平的目标，多年一直保持着国内领先水平，产品出口到世界各地，华宏公司拥有多项专利及专有技术，是目前国内开发，研制，生产高性能工程塑料产品规模最大的厂家。

### 【耐磨损mge滑块】产品特性

mge滑块属于华宏工程塑料合金滑块的一种，工程塑料合金的产品就包含mge,mgb,mgc,mgd,mge,mgn等各种型号，其主要是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制造而成的均质聚合物，具有出色的耐磨性，摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，承载力大，抗老化等特性，多用于在桥梁滑块，水利滑块，造船平移滑块，耐磨滑块、弧形滑块等等

### 【耐磨损mge滑块】产品应用

作为工程塑料合金的排头产品具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别的适合做各类闸门的主，反滑块，平面闸门的止水滑块，超大，巨型重物的平移和滑动，特别的适合于桥梁，水利，造船等行业的重物平移。

### 【耐磨损mge滑块】优异特点

该产品具有极强的耐磨损性，主要体现在其比磨损率比其他金属材料提高了一个数量级，大大提高了其使用寿命，其次具有较好的承载能力，较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能，同事谁可当做其润滑剂，可长时间在水下工作，具有优异的减震性，耐磨性，自润滑性等良好的性能。

弧面mge滑块工程塑料合金设计与选用：其弧面半径 $r=500\text{mm}$ ,与平面轨道配合使用，以降低轨道的制作难度和制作费用，一般轨道宽度设计为 $b_0 = b + 20\text{mm}$ ( $b$ 为滑块台面宽度)，根据工况使用场合不同，需要承载力不同，可以参考华宏设计手册。

### 【耐磨损mge滑块】技术参数

项目	单位	mge
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70

线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	$3.2 \times 10^{-7}$
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 —+90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

### 【耐磨损mge滑块】售后服务

感谢您选购本公司耐磨损mge滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏耐磨损mge滑块的产品介绍，如果您有任何问题或有意购买mge滑块产品，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>