

数控电火花机

产品名称	数控电火花机
公司名称	南京福高机床有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福高
公司地址	南京市六合区瓜埠镇数控机床园
联系电话	13951070490

产品详情

	HL320	HL350	HL430	HL450	HL540	HL650	HL760
工作台Working table	500*300mm	600*300mm	650*350mm	700*420mm	800*400mm	1000*500mm	1000*600mm
左右行程Left and right stroke	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm
前后下次Front and back stroke	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	500mm	600mm
主轴行程Spindle stroke	200mm	200mm	200mm	220mm	250mm	250mm	300mm
机头行程Machine head stroke		180mm(Auto)	200mm(Auto)	250mm(Auto)	260mm(Auto)	250mm(Auto)	300mm(Auto)
主轴与工作	580mm	580mm	620mm	690mm	700mm	800mm	960mm

台最大距离Max . table-quill distance							
最大电极容量Max . electrode load	50kg	60kg	80kg	80kg	100kg	120kg	200kg
机械重量Machine weight	1200kg(Net)	1300kg(Net)	1500kg(Net)	1750kg(Net)	1850kg(Net)	2200kg(Net)	3650kg(Net)
装箱尺寸Packing dimension (L*W*H)	1400*1200*2100mm	1460*1500*2245mm	1750*1750*2790mm	1750*2000*2240mm	2150*1800*2400mm	2380*1900*2500mm	2380*1900*2500mm
过滤箱重量Dielectric tank weight	200Litre	300Litre	400Litre	450Litre	500Litre	820Litre	940Litre

CNC机械规格CNC Mechanical specifications

	CNC430	CNC540	CNC850	CNC1060	CNC1260	CNC1470
型号Model 规格Mechanical						
工作槽(长*宽*高) Work tank(L*W*H)	1130*730*450mm	1370*720*450mm	1650*1100*600mm	2000*1300*700mm	2000*1300*700mm	2250*1300*650mm
台面规格 Table specifications	700*400mm	850*450mm	1000*600mm	1250*800mm	1250*800mm	1500*900mm

工作行程Working stroke	400*300*300mm	500*400*300mm	800*500*400mm	1000*600*450m m	1200*600*4500m m	1400*700*500m m
主轴高低点Spindle height	320-620mm	390-690mm	500-900mm	550-1000mm	550-1000mm	600-1150mm
最大电极重量The maximum weight of the electrode	120kgs	150kgs	200 kgs	300 kgs	300 kgs	400 kgs
最大工作物载重Maxium working load	1500kgs	1800kgs	3000kgs	3500 kgs	3500 kgs	5000 kgs
机械总重Machine weight	1800kgs	2500kgs	4500 kgs	5500 kgs	5500 kgs	8000 kgs

型号Mode 规格Mechanical I	CNC1680单\双		CNC1880单\双		CNC2110单\双		CNC2510单\双			
工作槽(长*宽*高) Work tank(L*W*H)	2550*1500*560m m		3000*1500*650mm		3500*1800*650mm		3800*1800*650mm		4500*1800*650mm	
台面规格 Table specifications	1700*1000mm		2000*1000mm		2500*1200mm		2700*1200mm			
工作行程Working stroke	1600*800*500m m		1800*800*600mm		2300*900*600mm		2500*900*600mm		3000*900*600mm	

主轴高低点Spindle height	1100*800*500mm	1200*800*600mm	1450*900*600mm	1750*900*600mm
最大电极重量The maximum weight of the electrode	400kgs	400kgs	450kgs	450 kgs
最大工作物载重Maximum working load	6000kgs	6500kgs	8000kgs	10000kgs
机械总重Machine weight	9000/12000kgs	13000/15000kgs	15000/17000kgs	17500/19500kgs

电源箱规格Power box specifications

规格Specificatiton	ZNC电源箱规格	Cnc电源箱规格
控制方式、轴数Control mode,number of axes	数值控制闭回路，单轴(Z轴)	数值控制回路，三轴(XYZ轴)
X.Y.Z最小设定尺寸X.Y.Z Minimun set size	0.005mm (0.001mm)	0.005mm (0.001mm)
X.Y.Z最大设定尺寸X.Y.Z Maximun set size	9999.995mm(9999.9999mm)	9999.995mm(9999.9999mm)
坐标系统Coordinate system	增值(INE)，绝对(ABS)	增值(INE)，绝对(ABS)
荧屏显示Screen display	15 " CRT,彩色	15 " CRT,彩色
控制系统Conteol system	工业级电脑	工业级电脑
(遥控器)移位速率(Remote Control) shift rate	0.005mm(每单位)X1，X5，X10	0.005mm(每单位)X1，X5，X10
程序档案存储Program files are stored	60组	60组

最大加工电流Max Current	A	50 60 100	50 60 100
输入电力Input power		KVA	4.5 6 10
最大加工速度Max speed	mm/min	360 560 700	360 560 700
电极消耗度Degree of electrode consumption		%	<0.2
最佳表面精细度Best surface finen	mRa	0.18	0.15
外观尺寸Dimensions		mm	860*720*1950
包装尺寸Package Size	mm	900*1000*2090	900*1000*2090
净重Net weight		kgs	210
加工设定组数Process set number of groups		1	30
加工设定段数processing of setting the number of segments		10	10
加工方式Processing methods		向上加工，向下加工	四方、交叉、圆形、六角形、侧方
摇动方式Shake mode		无	XY(Z轴锁定)，或XYZ三轴同动
连续加工最多孔数Continuous processing up to the number of holes		1个	100个(固定孔可重复作4000次加工)