

供应日本HITACHI日立高压风机

产品名称	供应日本HITACHI日立高压风机
公司名称	上海太有实业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:日本HITACHI日立 型号:2BH1200-7AH06 BV-0200W:HB8315
公司地址	上海市疏影路1326号
联系电话	02151082198 13061654669

产品详情

日立hitachi高压鼓风机，现货含税运！vb-040-e2的详细描述：

日立hitachi涡旋鼓风机 放射式叶轮

最大可使用静压增加17%，进一步提高了使用便利性。0.4kw型可进行吸进口全封闭运转。（e3系列）重量减轻 采用铝合金外壳电动机vb-e2系列重量减轻8%（与我公司以前的vb-e系列型号比较）性能上的突破 提供高压和低容量运转，机壳和电动机之间使用双托架（用于vb-060至110 - e2系列）。因此，这些产品突破了性能限制。（较我公司以前的vb-e系列型号增加了7%以上）高可靠性 高温环境下的高可靠性，轴承采用密封脘基润滑脂。因此，这些产品获得的改进，更适合于高温环境下工作。外形改进 外壳与消音器一体成型，使外型更新颖 噪音值降低

与旧机型相比，噪音值降低1~2db(a) 大风量型：e系列 vb-004-e2 3ph,220/380v,50/60hz 9.2 0.33 3.1/1.0 1.7 vb-007-e2 3ph,220/380v,50/60hz 10.8 0.59 3.1/1.6 2.6 vb-020-e2 3ph,220/380v,50/60hz 15.2 1.3 5.7/3.1 4.0 vb-030-e2 3ph,220/380v,50/60hz 17.2 1.8 10.0/4.0 5.0 vb-040-e2 3ph,220/380v,50/60hz 16.2 2.1 12.0/4.5 6.7 vb-060-e2 3ph,220/380v,50/60hz 19.6 4.0 19.6/8.2 9.0 vb-080-e2 3ph,220/380v,50/60hz 21.1 5.7 21.4/11.0 11.0 vb-110-e2 3ph,220/380v,50/60hz 25.5 8.8 43.6/17.5 16.0 采用三维立体叶轮,体积小但风力强大,噪音更低。高风压实现吸进口全封闭运转 采用三维叶轮和大型冷却风扇，提高了使用便利性 高风压与低噪音 使用新型三维叶轮及散热装置，最高可增压至130%

一直到关闭（风量口）为止的范围内均可进行连续运转（吸进运转时）尺寸精简及轻量化 使用新型三维叶轮及铝制外壳，降低20%的高度与23%的重量（与本公司传统产品相比）。使用范围增大 使用新型三维叶轮及散热装置，可长时间连续运转。做真空运转时可直接关机；做排气运转时某些型号可依需求做分流。静音化

通过分析获得顺畅的空气流动并配置高性能消声器，400w级（vb-004-g2 60hz）实现了噪音值58db(a) 高风压紧凑型：g系列 vb-70ws-g 1ph,220,50hz 4.0 0.05 1.1 0.45 vb-001s-g 1ph,220,50hz 5.4 0.08 1.4 0.6 vb-002s-g 1ph,220,50hz 7.6 0.14 2.6 0.7 vb-003s-g 1ph,220,50hz 8.8 0.19 2.9 1.0 vb-004s-g 1ph,220,50hz 11.8 0.33 15.9/3.0 1.1 vb-007s-g 1ph,220,50hz 12.7 0.51 7.2/3.6 2.0 vb-70w-g 3ph,220/380v,50/60hz 4.0 0.04 0.48 0.45 vb-001-g 3ph,220/380v,50/60hz 5.4 0.07 0.57 0.6 vb-002-g 3ph,220/380v,50/60hz 7.6 0.125 0.81 0.7 vb-003-g

3ph,220/380v,50/60hz 8.8 0.185 1.1 1.0 vb-004-g2 3ph,220/380v,50/60hz 12.7 0.38 2.8 1.3 vb-007-g2
3ph,220/380v,50/60hz 14.7 0.54 2.7 2.0 vb-015-g 3ph,220/380v,50/60hz 16.1 1.2 5.0 3.3 vb-022-g
3ph,220/380v,50/60hz 19.6 1.6 7.2 4.1 配备开式叶轮,改进了异物通过性,提高了耐环境性能
垃圾,灰尘难以滞留,耐环境性非常优异 日立涡旋鼓风机 耐环境型: dn系列 -----日立ブロー
高耐久性タイプdnシリーズ(日立鼓风机,日立风机,日立ブロー, hitachi blower, hitachi ブロー)
独特的叶轮结构 开式叶轮 配备专用开式叶轮,改进了异物通过性,提高了耐环境性能 尺寸精简及轻量化
同本公司旧机型相比,重量,体积,尺寸都大幅下降,机身结构紧凑,所需安装空间可以更小。
叶轮不易堵塞
在恶劣工作环境下表现优异,使得垃圾、灰尘难以滞留在鼓风机内部,耐环境性能优异. 用途广泛
做为清洁的空气源,无论是用于排出还是吸引都具有广泛的用途。 耐环境型: dn系列 vb-004s-dn
1ph,220,50hz 11.1 0.33 2.5 1.4 vb-007s-dn 1ph,220,50hz 12.6 0.6 4.2 2.2 vb-004-dn 3ph,220/380v,50/60hz 11.1
0.36 1.8/1.1 1.4 vb-007-dn 3ph,220/380v,50/60hz 12.6 0.6 3.0/1.8 2.2 vb-020-dn 3ph,220/380v,50/60hz 18.0 1.5
7.0/3.8 3.5