

# 潜水曝气机 离心式曝气机 污水处理曝气机

产品名称	潜水曝气机 离心式曝气机 污水处理曝气机
公司名称	重庆霞诺发电机制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:SANO霞诺 型号:QJB 电机功率:0.75KW
公司地址	重庆市梁平工业园A区9栋
联系电话	023-53257798 15870433652

## 产品详情

QXB型潜水离心式曝气机用途：

QXB型潜水离心式曝气机用于各种污水处理工程中生化处理工艺的曝气池、曝气沉砂池、预曝气池、好氧硝化池曝气充氧混合及养殖塘增氧。

QXB型潜水离心式曝气机结构特点：

- 1.自重定位，安装方便，可在不中断工艺运行的状态下自由布置
- 2.设计结构紧凑，利用自吸功能无需外接气源；
- 3.主机潜水作业减少占地面积，噪音小；
- 4.可直接在氧化塘中使用，节省基建成本；
- 5.独立移动的曝气装置，曝气时兼有搅拌功能；
- 6.底盘可根据用户要求作特殊设计。

QXB型潜水离心式曝气机运输与使用注意事项：

- 1.决不允许用曝气机的电缆线起吊或悬挂曝气机。在搬运或悬挂曝气机可用带钩的链条钩在把手上或上盖吊环上。
- 2.如果曝气机仍在用或浸在水中，在0 以下的气温时，可以继续使用。
- 3.潜水曝气

机使用油脂或润滑油进行润滑。由于密封磨损，油脂或润滑油会漏出。这时，请赶快将曝气机送至本厂维修部或委托维修点，更换密封，以免将电机烧坏。

4.未切断电源时，不得移动曝气机，人不得进入水中。 5.潜水曝气机安装以后，不能长期浸在水中不用，建议每半月至少运行4小时以检查其功能和适应性，或提起放在干燥处备用。 6.潜水曝气机不能放在污水入口处，当底盘放在泥地或浮沙上，潜水曝气机由于振动产生下陷，在这种情况下，建议将曝气机悬置起来或放在一个较大的底板上。 7.潜水曝气机由于工作原理，最大浸入深度应不超过3米。

8潜水曝气机必须保证安全接地。