

# 自润滑MGE滑块工程塑料合金

产品名称	自润滑MGE滑块工程塑料合金
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【自润滑mge滑块】基本说明

产品名称：自润滑mge滑块

产品别名：mge滑板、mge滑块、mge滑块工程塑料合金

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500\*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【自润滑mge滑块】厂家实力

华宏为自润滑mge滑块国内最大生产制造厂家，是集生产、研发、营销为一体的高新技术企业，长期从事新型高分子工程塑料合金材料的研发及产品应用。为您提供更多有关于自润滑mge滑块产品的详细描述。mge滑块超高的耐磨性，抗冲击性，超好的自润滑，以及耐腐蚀等特性，已经成功进入北京环卫系统的垃圾车，以及清扫车的内部，解决了企业多年的苦恼，赢得了企业的信赖，换掉了全部的尼龙制品，真正的走进企业的心理。

### 【自润滑mge滑块】使用工况

- 1.多用于大型重载，有腐蚀不易加油或者重大型水利工程项目；
- 2.各类机械设备的支撑滑块，耐腐蚀，不用长期更换；
- 3.水下，有酸碱腐蚀的工况；
- 4.各类闸门的主、反滑块，平面闸门的止水滑块；
- 5.超大、巨型重物的平移和滑动。

#### 【自润滑mge滑块】使用优势

具有优异的减震性、耐腐蚀性、自润滑性、过载缓冲性、耐磨性等，生产出产品具有较好的承载能力、较好的尺寸稳定性、较好的调偏性能，同时水可做其润滑剂，可长时间在水下工作。

#### 【自润滑mge滑块】性能参数

项目	单位	mge
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	$3.2 \times 10^{-7}$
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 — +90

老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

### 【自润滑mge滑块】客户感言

客户分析环卫系统的垃圾车和清扫车都是耐耗品，里边的零部件必须要保证寿命，因为环境的特殊性能，需要耐酸碱，耐腐蚀，而且必须要耐磨，承压力还是其次的，如果不耐磨，需要频繁的更换，麻烦不说，重要的是影响工作效率，耐磨性高正是保证了这一点，耐酸碱我公司已经出具了国内权威机构的检验报告证明，可是也是相当的满意，mge滑块应用其工程车上，缓解了其腐蚀性大，不耐磨等其易耗品的缺点，大大提高了工作效率，得到相关领导的一致好评！

### 【自润滑mge滑块】售后服务

感谢您选购本公司自润滑mge滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏自润滑mge滑块工程塑料合金产品的简单介绍，如果您有任何问题或有意购买，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>