

水润滑MGE滑块

产品名称	水润滑MGE滑块
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【水润滑mge滑板】基本说明

产品名称：水润滑mge滑板

产品别名：mge板、mge滑板工程塑料合金、自润滑mge滑板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【水润滑mge滑板】厂家实力

水润滑mge滑板华宏厂家直销，质量上乘、价格优惠、售后服务稳定。公司可以根据不同工况对工程塑料合金材料进行改性和升级换代，以满足不同工程项目和用户的需求。为您提供更多水润滑mge滑板产品的详细描述。：

【水润滑mge滑板】使用用途

1. 多用于各类闸门的主、反滑块；

2. 各类闸门修复的主、反滑块；
3. 平面闸门的止水滑块；
4. 超大、巨型重物的平移和滑动滑块；
5. 上万吨的大型船体或钢体的滑移支承滑块；
6. 集装箱的微移支垫；
7. 坞壁车和吊机伸缩臂的滑动支承；
8. 导缆滑板以及钢丝绳托板等；

【水润滑mge滑板】材料特性

是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊合成工艺制造而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性。

【水润滑mge滑板】产品分类

hhi 型：筒式平面滑块

hhih 型：筒式弧面滑块

hhih 型：台式平面滑块

hhih 型：台式弧面滑块

平面结构与传统的闸门曲面轨道或其他设备的滑移面对偶使用；弧面结构可用平面轨道对偶使用。

【水润滑mge滑板】性能参数

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30

冲击强度	kJ/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	8-9.1 × 10 ⁻⁵
磨损系数	mg/n.m	3.2 × 10 ⁻⁷
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 — +90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

【水润滑mge滑板】工程塑料合金特性

- 1.具有高的承压能力，在120mpa的压力下不会塑性变形，而且具有好的弹性和自恢复性；
- 2.具有卓越的耐海水腐蚀特性，不被海生物侵蚀，热氧老化寿命大于50年；
- 3.使用中不需要做防腐，清理海生物等维护工作；
- 4.结构小巧，施工简单方便，安装后整齐美观；

【水润滑mge滑板】售后服务

感谢您选购本公司mge工程塑料合金板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏水润滑mge滑板工程塑料合金详细描述，如果您有任何问题或有意购买mge滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhHHhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>