

华宏自润滑MGE滑块

产品名称	华宏自润滑MGE滑块
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【自润滑mge滑块】基本说明

产品名称：自润滑mge滑块

产品别名：mge滑块、mge滑块工程塑料合金、mge滑板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【自润滑mge滑块】厂家实力

自润滑mge滑块华宏老厂家直销，量大从优。产品主要用在少油或无油润滑、大荷载的工况下，具有独特的使用优势。为您提供更多mge滑块，自润滑mge滑块，水润滑mge滑块、mge滑块工程塑料合金、耐腐蚀mge滑块产品的详细描述。

【自润滑mge滑块】自润滑特性

mge滑块具有良好的自润滑性能，水可当做其润滑剂，可能能够在干摩擦的条件下正常使用，尤其是在高

荷载下自润滑性能够避免金属对偶面易烧死的隐患。

【自润滑mge滑块】选用设计

华宏自润滑mge滑块低摩擦系数特性，可以制作成结构简单的滑块、滑板，用于支承和滑移重物。如上万吨的大型船体或钢体的滑移支承滑块，集装箱的微移支垫，坞壁车和吊机伸缩臂的滑动支承，导缆滑板以及钢丝绳托板等，根据荷载和摩擦要求，还可选用自润滑mgb、mgc、mgd、mge等其他牌号。

【自润滑mge滑块】自润滑原理

mge滑块材料是以不同单体共聚的高分子为基础，并采用合成的稀土金属化合物及多种改性添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学反应自然成型的均质聚合物，这种自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏、保证了材质本身的稳定性。不同于传统的自润滑材料是通过外部添加润滑油、脂或在材料中混合油、脂，最后通过挤压成型而得。

【自润滑mge滑块】性能参数表

项目	单位	mge
密度	g/cm3	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	≥30
冲击强度	kJ/m2	≥75
压缩强度	mpa	≥65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/°C	8-9.1×10-5
磨损系数	mg/n.m	3.2×10-7
吸水率	%	≤0.03

使用温度	℃	-40 —+90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	≥8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

【自润滑mge滑块】售后服务

感谢您选购本公司自润滑mge滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏自润滑mge滑块工程塑料合金详细描述，如果您有任何问题或有意购买mge滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>