

# 不可恢复式感温电缆线型定温火灾探测器

产品名称	不可恢复式感温电缆线型定温火灾探测器
公司名称	北京普泰安商贸有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:普泰安 型号:JTW-LD-PTA200-85/105
公司地址	北京市通州区南大街50号
联系电话	010-53632398 18511837119

## 产品详情

如有需要随时来电垂询：18511837119

淘宝店铺：<http://hsdxsz.taobao.com>

JTW-LD-PTA200系列\JTW-LD-ZC100系列

不可恢复式缆式线型定温火灾探测器

### 一. 产品概述

JTW-LD-PTA200系列、JTW-LD-ZC100系列

不可恢复式缆式线型定温火灾探测器（以下简称探测器）是沈阳普泰安科技有限公司开发的具有自主知识产权的智能线型感温火灾探测器，由接线盒、终端盒、感温电缆三部分构成，可以有效的保护以下对象：

缆设施：电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等；

力设施：配电装置、开关设备、变压器、电抗器等；

Ø 油品、气体：液压站、润滑油库、油罐、气罐、燃油锅炉、燃气锅炉、喷漆房等；

带传输设施：运煤、运料皮带，自动化生产线。

## 二．产品特点

1. 感温电缆结构稳定，抗干扰性及抗拉性能强。
2. 感温电缆为两芯结构，开关量报警，稳定可靠。
3. 微机调制器外壳防护等级达到IP66，可以适用多种环境应用。

## 三．产品技术特性

1. 探测器类别：不可恢复式缆式线型定温火灾探测器
2. 工作电压： DC24V 静态电流 40mA
3. 报警温度：

产品型号	报警温度（ ）
JTW-LD-PTA200-70	70
JTW-LD-PTA200-85	85
JTW-LD-PTA200-105	105
JTW-LD-PTA200-138	138
JTW-LD-PTA200-180	180

4. 使用环境：温 度：-20 ~ +60

相对湿度 96%，不凝露

5. 使用长度： 200m

6. 外壳防护等级：IP66

7. 执行标准：GB 16280-2005及1号修改单

#### 四.注意事项

1. 线型感温火灾探测器安装前建议进行绝缘电阻测试，感温电缆线芯间绝缘电阻应大于500M欧姆。
2. 安装时严禁硬性折弯和扭转感温电缆。感温电缆的弯曲半径要大于150mm，并防止护套破损，，运输时应妥善包装，避免积压冲击。
3. 建议每年对线型定温火灾探测器进行实体火灾测试，以确保探测器稳定可靠的运行。