

耐磨损MGE滑块工程塑料合金

产品名称	耐磨损MGE滑块工程塑料合金
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【耐磨mge滑块】基本说明

产品名称：耐磨mge滑块

产品别名：mge滑块、mge滑块工程塑料合金、mge滑板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【耐磨mge滑块】厂家优势

耐磨损mge滑块为国内知名老厂家华宏专利打造产品，华宏品质，放心选购。是集生产、研发、营销为一体的高新技术企业，长期从事新型高分子工程塑料合金材料的研发及产品应用。为您提供更多耐磨损mge滑块工程塑料合金产品的详细描述。

【耐磨mge滑块】产品特性

mge滑块材质为工程塑料合金，其比磨损率为10-7mg/nm,比其它耐磨非金属材料比磨损率10-6mg/nm提高

了一个数量级，使用寿命大大提高，耐磨性是普通滑块的一倍。

【耐磨mge滑块】使用工况

是通用的基础产品，无论是高压、低压、高温、低温、有润滑、无油润滑还是水中润滑，都能适应，产品的基体是高分子工程塑料，低摩擦且不会生锈，广泛应用于重机械、建筑机械、冶金机械、输送机械以及巨型超大重物滑移的滑块。

【耐磨mge滑块】工程塑料合金特性

- 1.耐磨损；
- 2.自润滑、免维护
- 3.摩擦系数低；
- 4.环保，耐腐蚀；
- 5.机械强度大，吸振性好；
- 6.吸水性小；
- 7.极限pv值大；
- 8.蜂窝状微孔结构；
- 9.不会剥落；
- 10.加工性好；

【耐磨mge滑块】性能参数

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30

冲击强度	kj/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	8-9.1 × 10 ⁻⁵
磨损系数	mg/n.m	3.2 × 10 ⁻⁷
吸水率	%	0.03
使用温度		-40 —+90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

【耐磨mge滑块】售后服务

感谢您选购本公司耐磨mge滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏耐磨mge滑块工程塑料合金详细描述，如果您有任何问题或有意购买mge滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>