

环氧乙烯基重防腐地坪

产品名称	环氧乙烯基重防腐地坪
公司名称	连云港经典地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:经典 型号:环氧地坪
公司地址	连云港海州区解放东路282号新世纪商贸城6号楼1-25
联系电话	051885870636 18261338676

产品详情

环氧乙烯基重防腐地坪：

施工工艺： 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；
3、玻纤铺设：用玻纤布全面铺设一道； 4、环氧砂浆
：将环氧双组份加入石英砂，用镬刀将其均匀涂布多道； 5、环氧腻子
：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其均匀涂布多道；
6、重防腐面漆：用重防腐面漆滚涂二至三道； 7、地坪投入使用时间：以250C为准，24
小时后方可上人，72小时后方可重压，气温较低时，间隔时间需适度延长。技术指标：项
目 指 标 原漆状态 A组份：透明 B组份：粘稠、多色
干燥时间，h 表干 7 实干 24
固本含量% 80
附着力,级 1
柔韧性,mm 1 冲击强度kg.cm2 50
耐NaCl,10% 180天 无变化 耐H2SO4,80% 60天 无变化
耐HCl,35% 60天 无变化 耐120#汽油、润滑油60天 无变化