环氧树脂玻璃钢防腐型地坪

产品名称	环氧树脂玻璃钢防腐型地坪
公司名称	连云港经典地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:经典 型号:环氧地坪
公司地址	连云港海州区解放东路282号新世纪商贸城6号楼1-25
联系电话	051885870636 18261338676

产品详情

具体操作方法　　1、防腐面漆层：将防腐底漆用专业辊筒均匀涂于地表，要求垂直施工，不要有遗漏部位。（每平方用量0.15公斤）
2、摊铺玻纤布：将整卷玻纤布展开拉直平铺于地面，玻纤布接口之间预留十公分互相接搭密实。
　3、辊涂防腐中涂漆:先将防腐中涂漆主材搅拌均匀,然后将固化剂固化剂加入色漆桶中（按5：1比例）,用专业滚筒辊涂1遍。（每平方用量0.2公斤）　　4、批刮防腐中涂层:先将防腐中涂漆主材色漆搅拌均匀,然后将固化剂固化剂加入色漆桶中（按5：1比例）,添加适量的石英粉充分搅拌均成腻子状后,用专业平刀批刮2遍（每次间隔约8小时）。（每平方用量0.8公斤）
5、防腐面漆层:先将防腐面漆主材搅拌均匀,然后将固化剂加 入色漆桶中（按7：1比例）,充分搅拌均匀后（由于防腐漆属于快干型油漆，必须根据施工进度情况配置材料，如少量使用必须使用台秤严格按重量比7：1配 比）用专业滚筒均匀涂刷2遍（每次间隔约8小时）。（