

自润滑MGE板HHIV MGE500*250mm

产品名称	自润滑MGE板HHIV MGE500*250mm
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIV 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【自润滑mge滑板】基本说明

产品名称：自润滑mge滑板

产品别名：mge滑块、mge滑板工程塑料合金、mge板

产品型号：工程塑料合金hhiv mge500*250mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【自润滑mge滑板】厂家实力

自润滑mge滑板华宏优价批发，价格优惠，质量上乘。是集生产、研发、营销为一体的高新技术企业，长期从事新型高分子工程塑料合金材料的研发及产品应用。为您提供自润滑mge板、mge板工程塑料合金、mge板等产品的详细描述：

【自润滑mge滑板】工程塑料合金特性

主要是用在闸门的主，反滑块，平面闸门的止水滑块；超大、巨型重物的平移和滑动。由于自润滑mge

滑板具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，特别适合于水利，桥梁，造船等行业的重物平移。

【自润滑mge滑板】海洋环境应用优势

由于华宏mge工程塑料合金具有优异的减震性，耐磨性，自润滑性，所以生产出了具有较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能，较好的承载能力，较好的摩擦系数差的产品，水，黄油都可以作为润滑剂，固然可以在海水底工作。

【自润滑mge滑板】质量保证

华宏公司具有完善的质量保证体系，对每批次产品进行检验，记录存档。mge滑板工程塑料合金质量承诺：在正常使用工况条件下，自润滑mge滑板使用寿命为4年，如在承诺年限内由于磨损而被业主要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

【自润滑mge滑板】工程塑料合金性能参数

项目	单位	mge
密度	g/cm ³	1.0-1.1
拉伸强度	mpa	30
冲击强度	kJ/m ²	75
压缩强度	mpa	65
邵氏硬度	d	60-70
线性系数	1/	$8-9.1 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	3.2×10^{-7}
吸水率	%	0.03

使用温度		-40—+90
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	8
摩擦系数	干态	0.045—0.065
	水润滑	0.022—0.04
	油润滑	0.016—0.03

自润滑mge滑板华宏给您最好的产品，为您提供更优质的服务，给您最优质的产品，为您的工程提供更智能化的产品。如果您还在为寻找合格mge滑板的供应商而苦恼，如果您还在为市面上参差不齐的价格而苦闷，如果您还在为不了解mge滑板的性能而苦恼，那就请您拿起手中我的电话吧！相信我会给你一个满意的答案！

如果您想了解更多自润滑mge滑板工程塑料合金产品的信息，您可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>