

兰州水泥厂去结皮高压水枪

产品名称	兰州水泥厂去结皮高压水枪
公司名称	兰州金诺捷清洁设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:金诺捷 型号:JNJ15/50 压力:50MPa
公司地址	甘肃省兰州市城关区高新区南河路7号
联系电话	0931-8505133 13519623303

产品详情

水泥厂篦冷机内形成球状结块也叫结团（水泥厂俗称“堆雪人”，“结蛋”以及红河等现象）造成的影响。篦冷机是水泥厂熟料烧成系统中的重要主机设备，其主要功能是对水泥熟料进行冷却、输送；同时为回转窑及分解炉等提供热空气，是烧成系统热回收的主要设备。随着现代新型干法水泥生产技术和装备的迅速发展，对于水泥熟料篦冷机的操作能力的要求也在不断提高，高效能、不停产成为确保系统生产能力的关键。然而，篦冷机内熟料堆积，结块（俗称“堆雪人”，“结蛋”现象）成为影响生产，降低效能的主要因素。篦冷机内结块后，热耗剧增，窑系统的废气量增多，相应地加重了预热器高温风机的负荷。煤粉燃烧速度减慢，燃尽时间增长，燃烧不充分，甚至在机内形成还原气氛，对熟料生产产生影响。使用去结皮高压水枪（水泥厂俗称“水泡”）可以有效解决这些问题。高压水枪喷射出高压水射流可以使结块熟料在篦床上破裂分散，不会出现熟料层厚薄不均，堆积结球的现象，从而避免出现“红河”和“雪人”现象，提高了热效率。确保篦冷机运行更加可靠、稳定窑的操作。显然对篦冷机内熟料冷却和热风回收是非常有利的。

我公司研究了一整套针对水泥行业篦冷机内结皮，结蛋，结垢，结团“堆雪人”的专业技术方案和技术配置，并取得了良好的业绩。设备应用具有灵活，机动，有效和低耗的特点。完全做到了安全生产不停窑，不停产，不影响生产线系统运行质量，是一种行之有效的方法。

技术参数:

电源供应 相/伏/赫兹 3/380/50

最大水流量L/H 900

压力 巴/兆帕 500/50

最大进水温度 摄氏度 60

连接功率 千瓦 15

转速 RPM 1450

机器重量 公斤 195

尺寸(长*宽*高 毫米) 1150 x 800 x 800

本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，甘肃金诺捷清洁设备有限公司为您提供最好的水泥厂去结皮清洗机产品和服务！