

武汉瑞吉风淋室

产品名称	武汉瑞吉风淋室
公司名称	武汉瑞吉净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RJ
公司地址	武汉市江夏区纸坊街文化路富丽怡馨园7幢1单元301室
联系电话	027-81827809 15172520005

产品详情

概述

洁净室内，细菌及尘埃的最大发尘源是操作者及进入没有经过净化处理的物料。人/货淋室是为进入洁净室的人员及物料提供高速高洁净的空气，吹淋其表面附着的尘埃及细菌，使洁净室不受污染。

特点

人淋提供光电感应控制及微电子语音提示，实行自动吹淋；

货淋无需光电感应，实行闭门自动吹淋；

双门采用电子联锁，实行强迫吹淋；

可选安装自动移门、除静电装置；

底板采用不锈钢材质，防腐性能好；

型号规格及技术参数

型号	FLS-1A	FLS -2A	FLS -1B		FLS -2
过滤效率	99.99%@ 0.5 μm				
风淋时间	0~99s (可调)				
喷嘴口径及数量	¢ 38/6个	¢ 38/12个	¢ 38/12个		¢ 38/24
喷出风速	20m/s				
外形尺寸 (W*D*H)	1290*1000*2050	1290*2000*2050	1590*1000*2050		1590*2000
风淋区尺寸 (W*D*H))	790*920*1880	790*1920*1880	790*920*1880		790*1920*
电源	AC , 3N , 380V/50Hz				

最大功耗	770W	1540W	1520W	3040W
重量	~200Kg	~400Kg	~300Kg	~600Kg
整体材料	A：箱体静电喷塑、底板不锈钢 B：箱体静电喷塑、内胆全不锈钢			
预过滤规格及数量	575*275*22-1	575*275*22-2	575*275*22-2	575*275*22-2
高效过滤规格及数量	610*610*69-1	610*610*69-2	610*610*69-2	610*610*69-2
照明灯规格及数量	20W-2	20W-2	40W-2	40W-2
适用人数及吹淋方式	单人、单侧吹	双人、单侧吹	单人、双侧吹	双人、双侧吹
备注	本公司接受特殊规格FLS型人/货淋室的订货			