

# 滚轮罐耳 滚轮罐耳

产品名称	滚轮罐耳 滚轮罐耳
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

## 产品详情

### 滚轮罐耳

#### 滚轮罐耳简介

滚轮罐耳为一种立井提升容器用滚轮罐耳，其结构由底座、摆转臂、滚轮、缓冲器组成；滚轮罐耳结合我国矿山特点为目前运行中的提升容器更换新型滚轮导向装置提供了便利条件，广泛应用与矿山，煤炭等工业生产部门。罐道与罐耳由滑动摩擦变为滚动摩擦，因此减少了动力消耗，降低了噪音，罐道和罐耳的磨损也大大降低。从而，提高了罐道和罐耳的使用寿命。

#### 滚轮罐耳分类

滚轮罐耳，缓冲式滚轮罐耳，轻型滚轮罐耳，液压滚轮罐耳，缓冲器，滚轮罐耳。

#### 滚轮罐耳特点

- 1、以液压缓冲器取代传统的缓冲结构，承载能力大、运行平稳、可靠性高、寿命长、调整维修方便。
- 2、底座等零部件采用新型材料，整体结构强度更高，抗冲击性强。
- 3、缓冲器复位压力小，可有效地避免滚轮与罐道产生异常碰撞。通过杠杆传递到减震筒上，同时起到导向、缓冲与稳定作用

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵经理

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：[jndlsb00@163.com](mailto:jndlsb00@163.com)

## LS30滚轮罐耳价格超低，LS30滚轮罐耳厂家直销

### LS30滚轮罐耳介绍

滚轮罐耳的另一个名字就是滚轮导向装置,是提升容器（罐笼或箕斗）的组成部分,它起的是导向和缓冲,能保证提升容器沿导轨平稳运行。

滚轮罐耳主要由轮轴、支架、缓冲装置、底座等组成。

### LS30滚轮罐耳特点

轮轴采用橡胶密封语机械密封相结合的组合密封方式,胶圈采用高耐磨材料,安全可靠,寿命长。1.支架摆动销轴装有高分子耐磨轴套,使用中不产生松动现象。2.缓冲装置采用符合弹性体缓冲结构,性能稳定,免维护。3.可用缓冲装置来方便的调整滚轮与罐道间的位置。4.表面防范采用镀锌刷漆新工艺,防腐防锈性能好。滚轮罐耳由中间布置一个,左右侧各一个组成一组。滚轮罐耳可根据用户要求进行设计。

### LS30滚轮罐耳的性能优势

- 1.缓冲性能好，运行稳定；
- 2.使用寿命长；
- 3.滚轮磨损后补偿调节简便、可靠；
- 4.安装、维护轻便。

### LS30滚轮罐耳使用

将滚轮罐耳用螺旋与提升器连接，调整好三个滚轮罐耳相对罐道的位置，保证与罐道的间隙一致（间隙约为2mm），轴心线水平，径向中心线垂直于罐道面，然后锁紧固定螺栓。

根据滚轮磨损情况，应对滚轮进行调整，方法是松开螺杆锁紧螺母，传动螺杆使滚轮靠向罐道，间隙0~2

mm，调好后紧固锁紧螺母。

LS30滚轮罐耳参数

型号：L/LS30

预紧力（kg）：400/400

水平最大缓冲力（KN）：16/20

缓冲行程（mm）：13.16/13.1

使用提升速度（m/s）：8-12

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵经理

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：[jndlsb00@163.com](mailto:jndlsb00@163.com)