

XYTP新型液压全自动皮带调偏装置

产品名称	XYTP新型液压全自动皮带调偏装置
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

XYTP新型液压全自动皮带调偏装置

产品说明：

XYTP新型液压全自动皮带调偏装置

概述

本公司在吸收国内外先进技术和多年现场实践的基础上，自发研制出了新型高效全自动液压皮带对中装置，目前已成功应用于冶金、矿山、电力、建材、煤炭等行业的皮带输送系统，是预防和校正皮带跑片的最理想设备。

特点

液压全自动皮带调偏装置对中装置有上、下条形托辊的功能和独特的液压校正功能于一身，因此具有高效校正速度。

自动检测此时跑偏予以校正，使皮带始终处于合理状态运行，因而抵消皮带机因安装不当、运转失灵、特料冲击、负荷变化、皮带断面间伸长率不均匀等现象。

液压全自动皮带调偏装置是调心论的摩擦旋转产生动力，故无需电源，自动调整、自动校正，具有结构简单、性能可靠、安装方便等特点，采用全封闭结构，故能在任何恶劣环境下正常工作。

工作原理

液压全自动皮带调偏装置是由调心轮与油泵组成的调心轮复合泵、集成块和油缸组成组合油缸、油管机及支承支架构成。

当皮带居中运行时，皮带与左右两只条形轮复合泵下接触属于正常运行，如果皮带在运行偏左时，启动左侧调心轮复合泵，调心轮一面产生反向推力，把皮带推向中间一面，随着皮带运行带动皮带油帮转动产生压力，油经管道至组合油缸，推动油塞带动（上或下）调心托辊向前偏转，驱使皮带向右跑而居中。反之，皮带偏右时，右边的调心轮复合的一面把皮带向中推，一面旋转产生压力油组合拉动活塞杆带动（上或下），调心托辊向后偏转驱使皮带向左跑而居中。

选型说明

- 1、液压全自动皮带调偏装置分为上和下两系列；
- 2、可根据皮带传送机的单向运输和双向运输的工作方式选型参考四型号说明；
- 3、请用户将使用的皮带输送机与下图尺寸对照，如有不同请提供所使用的输送机尺寸。

外形图及技术参数

TD75型皮带机用户需要确定规格参数见下图表

DTII型皮带机用户需要确定规格参数见下图表

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com

调偏器液压调偏器皮带机液压调偏器

关键字：液压调偏器 皮带机液压调偏器 皮带调正器 全自动液压调正装置

皮带液压拉紧装置分为上、下行液压调偏装置，可以根据客户皮带机带宽要求定做液压调整系统。液压调正装置不需电源、自动调整、结构简单、性能可靠、安装方便。可以在任何恶劣环境下工作：不怕水、不怕粉尘、不怕物料撞击，不损伤皮带。 液压调正装置能够自动检测皮带跑偏并予以调整，使皮带始终运行在设定的范围之内。使用全自动液压调正装置能够消除皮带机因安装不准、运转不灵、物料冲击、负荷变化、皮带断面间伸长率不均等因素造成的皮带跑偏。 工作原理及型号

说明液压调正装置是由检驱轮、油泵、复合油缸、油管总成、固定机架构成。当皮带运行跑偏时，皮带与检驱轮接触，检驱轮带动油泵旋转，输出压力油控制驱动油缸往复运动，带动调心托辊偏转，使调心托辊的线运动方向与皮带的运动方向形成一个夹角，产生的摩擦力驱动皮带，使皮带始终在设定的范围内运行，从而避免皮带跑偏造成散料及皮带与皮带机机架摩擦撕带，达到保护皮带机正常运行之目的。

。 安装

1、 液压调正装置应安装在皮带需要纠偏的场所。安装前请参照使用说明书。

2、 液压调正装置使用的液压油为HM—32，加油过滤精度209Pm。 3、 为使加油方便快捷，本厂有专用手动加油机供用户选择，该机结构紧凑、操作简便。目前该机有两种型号，分别为TQJY-20型、TQJY—10型，其中20、10分别为加油 过滤精度20、10 μ m。

4、 对于新增用户，本厂一律派技术人员指导安装调试。

联系方式： 手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com

全自动液压纠偏装置【整体式】保护皮带，有效调偏，安装方便

全自动液压调偏装置产品特点

液压全自动皮带调偏装置对中装置有上、下条形托辊的功能和独特的液压校正功能于一身，因此具有高效校正速度。自动检测此时跑偏予以校正，使皮带始终处于合理状态运行，因而抵消皮带机因安装不当、运转失灵、特料冲击、负荷变化、皮带断面间伸长率不均匀等现象。

液压全自动皮带调偏装置是调心论的摩擦旋转产生动力，故无需电源，自动调整、自动校正，具有结构简单、性能可靠、安装方便等特点，采用全封闭结构，故能在任何恶劣环境下正常工作。

全自动液压纠偏装置选型

全自动液压调偏装置根据皮带机型号分：TD75与TDII皮带机

根据不同皮带机定制液压纠偏装置。

联系方式： 手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com